

MÍSTNOST č. 03

- VRCHNÍ VRSTVA – odpružený polyuretanový povrch (pružná podložka tl. 7 mm) – cca 10 mm
- bet. mazanina C20 (+ Kari síť oka 6/150 x 6/150 mm při horním líci) – 100 mm
- fólie proti vodě PVC – 2 mm
- geotextilie
- lomová výsivka 0–4 mm – 40 mm
- štěrkodrt 16/32 mm – 250 mm
- hutněný štěrkopísek – 60 mm

MÍSTNOST č. 01; 02; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11

- ker. dlažba + lepidlo – 15 mm
- bet. mazanina (+ Kari síť oka 6/150 x 6/150 mm) – 75 mm
- tepelná izolace – 100 mm
- izolace proti vodě
- bet. mazanina (+ Kari síť oka 6/150 x 6/150 mm) – 110 mm
- hutněný štěrkopísek – 200 mm

MÍSTNOST č. 12; 13


- PVC + lepidlo – 5 mm
- bet. mazanina (+ Kari síť oka 6/150 x 6/150 mm) – 85 mm
- tepelná izolace – 100 mm
- izolace proti vodě
- bet. mazanina (+ Kari síť oka 6/150 x 6/150 mm) – 110 mm
- hutněný štěrkopísek – 200 mm

MÍSTNOST č. 16

- ker. dlažba + lepidlo – 20 mm
- bet. mazanina (+ Kari síť oka 6/150 x 6/150 mm) – 50 mm
- plech KOB (probetonovat) – v vlny 50 mm

POD KONSTRUKCÍ SEDAČEK

- bet. mazanina (+ Kari síť oka 6/150 x 6/150 mm) – 50 mm
- plech KOB (probetonovat) – v vlny 50 mm

Projektant	Vypracoval	 Projekce Vrbický s.r.o. Masarykovo nám. 24 534 01 Holice v Č. tel. 466923008	
Ing. Karel Vrbický	Shejbalová Marie		
Akce: TENISOVÁ HALA – Česká Třebová		Zakázka č.:	
Výkres: SKLADBA PODLAH		Měřítko: _____	
Investor: TK Česká Třebová, Husova 22, Parník, 560 02 Česká Třebová		Datum: 01/2016	Č.výkr. 14