

Akce : Tenisová hala - Česká Třebová

Investor : TK Česká Třebová
Husova 22, Parník, 560 02 Česká Třebová

=====

SEZNAM PŘÍLOH

Textová část

Seznam příloh

Technická zpráva

Výkresová část

1. Situace – přehledná
2. Situace - posouzení rozhledu dle ČSN 736110

Akce : Tenisová hala - Česká Třebová

Investor : TK Česká Třebová
Husova 22, Parník, 560 02 Česká Třebová

POSOUZENÍ ROZHLEDU DLE ČSN 736110

Projektová dokumentace řeší zřízení sjezdu u parkoviště novostavby tenisové haly pro TK Česká Třebová v Husově ul. v České Třebové. Investor požaduje zřízení nového vjezdu na pozemek v rámci výstavby tenisové haly na komunikaci Husovy ulice. Při návrhu výjezdu od uvažovaného vjezdu na veřejnou část místní komunikace (Husova ul., p.č. 735/16) z parcely č. 106 bylo vycházeno z ustanovení ČSN 736110 Projektování místních komunikací s přihlédnutím k ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic.

Byl posuzován vjezd na pozemek investora na zpevněnou plochu u plánované novostavby tenisové haly na p.č. 106.

Nový vjezd na pozemek investora byl navržen dle čl.12.8 ČSN 736110. Povrch vjezdu bude zpevněn (dle projektu) ve spádu na pozemek investora. Délka zastavení D_z byla určena v návaznosti na nejvyšší povolenou rychlost v obci 50 km/h dle tab.7.

Rozhledové poměry samostatného sjezdu byly posouzeny dle čl. 12.8.:

- $D_z = 35$ m pro rychlost 50 km/h
- vrchol rozhledového trojúhelníka je 2 m od okraje zpevněné plochy komunikace

Po posouzení všech ustanovení výše uvedených ustanovení lze konstatovat, že plocha rozhledového trojúhelníka vlevo ani vpravo neobsahuje překážky v rozhledu vyšší než 0,7 m nad úrovní jízdního pásu i sjezdu. Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce $\leq 0,15$ m jako je veřejné osvětlení, dopravní značení nebo strom ve vzájemné vzdálenosti > 10 m.

Tímto jsou splněny veškeré požadavky pro zřízení vjezdu dle ČSN 736110 a ČSN 736101.

Vypracoval: ing. Josef Sedlák
Holice, březen '15