

Č.	POPIS	POZNÁMKA	MNOŽSTVÍ
Z.01	žebřík s ochranným košem výška 7,8 m	svislíce žebříku z uzavřeného profilu TR Ø44,5x3, stupnice U 50x50x3 mm, žebřík opatřen ochranným košem, 5 ks svislic z pásoviny 50x5mm, vodorovná část ochranného koše pásoviny 50x8 mm, povrchová úprava žárový pozink, viz výkres schéma žebříku	1 ks
Z.02	žebřík s ochranným košem výška 4,5 m	svislíce žebříku z uzavřeného profilu TR Ø44,5x3, stupnice U 50x50x3 mm, žebřík opatřen ochranným košem, 5 ks svislic z pásoviny 50x5mm, vodorovná část ochranného koše pásoviny 50x8 mm, povrchová úprava žárový pozink, viz výkres schéma žebříku	1 ks
Z.03	žebřík s ochranným košem výška 4,1 m	svislíce žebříku z uzavřeného profilu TR Ø44,5x3, stupnice U 50x50x3 mm, žebřík opatřen ochranným košem, 5 ks svislic z pásoviny 50x5mm, vodorovná část ochranného koše pásoviny 50x8 mm, povrchová úprava žárový pozink, viz výkres schéma žebříku	1 ks
Z.04	mříže na oknech	ocelový plnostěný čtyřhranný profil 15x15 mm, max. vodorovná vzdálenost 150 mm, max. svislá vzdálenost 250 mm, bližší specifikace viz technická zpráva bod 5.5, povrchová úprava žárový pozink	13 ks

POZNÁMKA:

PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU ZAMĚŘENY DODAVATELEM NA STAVBĚ!

PŘED VÝROBOU ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ JE NUTNÉ PROVÉST ZAMĚŘENÍ A VYPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI. VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZAJISTÍ VYBRANÝ ZHOTOVITEL STAVBY.