












VED. PROJEKTU	ARCH. NÁVRH	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Projekční kancelář Žižkov s. r. o.	
ING. V. ENT		ING. T. DOLEČEK		Žižkov 504, 562 01, Ústí nad Orlicí, IČO: 27544524	
				tel./fax: 465 524 626, projekce@zizkovuo.cz	
INVESTOR	Město Česká Třebová			FORMÁT	
MÍSTO STAVBY	Česká Třebová			DATUM	09/2019
ŠATNY A TRIBUNA ATLETICKÉHO STADIONU NA SKALCE, ČESKÁ TŘEBOVÁ				ÚČEL	PROVÁDĚNÍ STAVBY
				MĚŘÍTKO	
				Č. ZAKÁZKY	2014_30
				Č. ARCHIVNÍ	-
VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU D.02.1.15

Ozn.	Popis	Rozměr	Hlav. bud.	Prov. bud.	Tribuna	Celkem	Poznámka
01/OS	Polyuretanový poklop vyztužený skleněnými vlákny, zátěžová třída B125. Vybavení těsněním pro hermetické uzavření zaručující těsnost systému proti tlaku plynů nebo kapalin do 10 kPa.	vnitřní rozměr: 900 x 600 mm vnější rozměr: 1100x800x95 mm	1	x	x	1	
02/OS	Polyuretanový poklop vyztužený skleněnými vlákny, zátěžová třída B125. Vybavení těsněním pro hermetické uzavření zaručující těsnost systému proti tlaku plynů nebo kapalin do 10 kPa.	vnitřní rozměr: 600 x 600 mm vnější rozměr: 700x700x65 mm	x	x	2	2	
03/OS	Těsnicí větrací výustková tvarovka ze zpěňujícího materiálu, který v případě požáru vytváří pěnu uzavírající otvor, v němž je osazena, včetně oboustranné krycí mřížky. Požární odolnost EW15 DP3, účinná větrací plocha min. 70 cm ² (sestava celkem).	sestava: šířka 2 x 93 mm výška 1 x 93 mm	3	x	x	3	Požární odolnost EW 15 DP3
04/OS	Dělicí přepážky pro sprchové kouty, desky z vysokotlakého laminátu (HPL), bez dveří. pro sprchového stání: 2 x 900 / 2000						
		2 x 900 / 2000	4	x	x	4	
		3 x 900 / 2000	3	x	x	3	
05/OS	Dělicí sanitární příčka, deska z vysokotlakého laminátu (HPL) tl. 25 mm, barva bílá. Dveře jednokřídlové 700/1970 mm. Jednokřídlové, plné, dřevěné, laminované, pravé. Kování: klika - klika, WC zámek.	1500 x 2000 	1			1	
06/OS	Dělicí sanitární příčka, deska z vysokotlakého laminátu (HPL) tl. 25 mm, barva bílá. Dveře jednokřídlové 700/1970 mm. Jednokřídlové, plné, dřevěné, laminované, pravé. Kování: klika - klika, WC zámek.	1400 x 2000 	1			1	

Ozn.	Popis	Rozměr	Hlav. bud.	Prov. bud.	Tribu na	Celkem	Poznámka
07/OS	Dělicí sanitární příčka, deska z vysokotlakého laminátu (HPL) tl. 25 mm, barva bílá. Dveře jednokřídlové 700/1970 mm. Jednokřídlové, plné, dřevěné, laminované, levé. Kování: klika - klika, WC zámek.	1500 x 2000 	1			1	
08/OS	Dělicí sanitární příčka, deska z vysokotlakého laminátu (HPL) tl. 25 mm, barva bílá. Dveře jednokřídlové 700/1970 mm. Jednokřídlové, plné, dřevěné, laminované, pravé. Kování: klika - klika, WC zámek.	1710+900 x 2000 	2			2	
09/OS	Dělicí sanitární příčka, deska z vysokotlakého laminátu (HPL) tl. 25 mm, barva bílá. Dveře jednokřídlové 700/1970 mm. Jednokřídlové, plné, dřevěné, laminované, levé. Kování: klika - klika, WC zámek.	1710+900 x 2000 	1			1	

Ozn.	Popis	Rozměr	Hlav. bud.	Prov. bud.	Tribu na	Celkem	Poznámka
10/OS	Dělicí sanitární příčka, deska z vysokotlakého laminátu (HPL) tl. 25 mm, barva bílá. Dveře jednokřídlové 700/1970 mm. Jednokřídlové, plné, dřevěné, laminované, levé. Kování: klika - klika, WC zámek. 	2030+1250 x 2000					
11/OS	Plastová sedačka se zesíleným dvojitým opěradlem, k montáži na betonový stupeň výšky 400 mm. Montážní otvory pro kotvení, otvor pro odtok vody a prolis pro umístění čísla, povrch hladký, ergonomicky a anatomicky tvarovaný, konstrukce ve formě dvojité stěny, odolné proti vandalismu, odolné vůči vysokým i nízkým teplotám a UV záření. 	šířka 420 mm hloubka 365 mm výška 325 mm		1		1	
12/OS	Plastová sedačka se zesíleným dvojitým opěradlem, na ocelovém podstavci k montáži na podlahu. Montážní otvory pro kotvení, otvor pro odtok vody a prolis pro umístění čísla, povrch hladký, ergonomicky a anatomicky tvarovaný, konstrukce ve formě dvojité stěny, odolné proti vandalismu, odolné vůči vysokým i nízkým teplotám a UV záření. 	sedačka: šířka 420 mm+ hloubka 365 mm výška 325 mm podstavec: výška 400 mm			183	183	
13/OS	Ochranná síť oken rozcvičovny, oka 40 x 40 mm, materiál PA/40/2 mm, bílá. Včetně kotevnic a napínacích prostředků.	sestava se 2 sedadly			2	2	
		sestava se 3 sedadly			5	5	
		sestava se 4 sedadly			18	18	
		délka 19800 mm výška 1500 mm	1			1	

Ozn.	Popis	Rozměr	Hlav. bud.	Prov. bud.	Tribu na	Celkem	Poznámka
14/OS	Ochranná síť dveří rozsvičovny (závěs), oka 40 x 40 mm, materiál PA/40/2 mm, bílá. Včetně kotevních a napínacích prostředků.	délka 1500 mm výška 2300 mm	1			1	
15/OS	Poklop litinový, kruhový, zátěžová třída C250, s protiskluzovým povrchem, s těsněním, poklop s kloubovým mechanismem.	vnitřní rozměr: Ø 600 mm vnější rozměr: Ø 850 mm výška rámu: 75 mm		3		3	
16/OS	Ochranná síť fasády, oka 40 x 40 mm, materiál PA/40/2 mm, bílá. Včetně kotevních a napínacích prostředků.	délka 11300 mm výška vlevo 2500 mm výška vpravo 2300 mm	1			1	
17/OS	Protinárazová ochrana z plastových desek (PE, PP). Barva černá, se zaoblenou horní hranou, včetně ochrany rohů, se zapuštěnými otvory pro vruty se zápustnou hlavou. Kotvit pozinkovanými vruty Ø 6-100 mm á 500 mm, plastové hmoždinky do dutinového zdiva dl. 80 mm. Nahoře utěsnit ke stěně transparentním silikonem.	délka 2000 mm výška 150 mm tloušťka 20 mm 	100			100	