



VED. PROJEKTU	ARCH. NÁVRH	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Projekční kancelář Žižkov s. r. o.	
ING. V. ENT		ING. T. DOLEČEK		Žižkov 504, 562 01, Ústí nad Orlicí, IČO: 27544524	
				tel./fax: 465 524 626, projekce@zizkovuo.cz	
INVESTOR	Město Česká Třebová			FORMÁT	
MÍSTO STAVBY	Česká Třebová			DATUM	09/2019
ŠATNY A TRIBUNA ATLETICKÉHO STADIONU NA SKALCE, ČESKÁ TŘEBOVÁ				ÚČEL	PROVÁDĚNÍ STAVBY
				MĚŘÍTKO	
				Č. ZAKÁZKY	2014_30
				Č. ARCHIVNÍ	-
VÝPLNĚ OTVORŮ - DVEŘE				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU D.02.1.12

Ozn.	Popis	Místn ost	Rozměr otvoru (mm)	Tl. zdíva (mm)	Rozměr křídla (mm)	Orient ace	Hlav. bud.	Prov. bud.	Tribu na	Celkem	Poznámka
	Dveře interiérové										
D01	Dveře jednokřídlové, plné, dřevěné, laminované. Kování: klika - klika, zámek vložkový, vložka systému generálního klíče. Zasklení: - Zárubeň: Ocelová, lisovaná, do zdíva.										
		1.26	900 / 2020	100	800 / 1970	L	5			5	
D02	Dveře jednokřídlové, plné, dřevěné, laminované. Kování: klika - klika, zámek vložkový, vložka systému generálního klíče, horizontální madlo (v. 800-900 mm, na straně závěsů) Zasklení: - Zárubeň: Ocelová, lisovaná, do zdíva.										
		1.26	900 / 2020	100	800 / 1970	L	1			1	
D03	Dveře jednokřídlové, plné, dřevěné, laminované. Kování: klika - klika, zámek vložkový, vložka systému generálního klíče, ventilační mřížka 450x100 mm. Zasklení: - Zárubeň: Ocelová, lisovaná, do zdíva.										
		1.09	900 / 2020	300	800 / 1970	L	1			1	
		1.09	900 / 2020	300	800 / 1970	P	1			1	
		1.10	900 / 2020	140	800 / 1970	L	1			1	
		1.14	900 / 2020	140	800 / 1970	P	1			1	
		1.15	900 / 2020	300	800 / 1970	L	1			1	
		1.15	900 / 2020	300	800 / 1970	P	1			1	
		1.16	900 / 2020	100	800 / 1970	P	1			1	
		1.17	900 / 2020	100	800 / 1970	L	1			1	
		1.18	900 / 2020	100	800 / 1970	P	1			1	
										4	CELKEM LEVÉ
										5	CELKEM PRAVÉ
D04	Dveře jednokřídlové, plné, dřevěné, laminované. Kování: klika - klika, zámek vložkový, vložka systému generálního klíče, horizontální madlo (v. 800-900 mm, na straně závěsů), ventilační mřížka 450x100 mm. Zasklení: - Zárubeň: Ocelová, lisovaná, do zdíva.										
		1.19	1000 / 2020	100	900 / 1970	L	1			1	






Ozn.	Popis	Místn ost	Rozměr otvoru (mm)	Tl. zdiva (mm)	Rozměr křídla (mm)	Orient ace	Hlav. bud.	Prov. bud.	Tribu na	Celkem	Poznámka
D05	Dveře jednokřídlové, plné, dřevěné, laminované. Kování: klika - klika, zámek vložkový, vložka systému generálního klíče, ventilační mřížka 450x100 mm. Zasklení: - Zárubeň: Ocelová, lisovaná, do zdiva.										
		1.22	800 / 2020	115	700 / 1970	L	1			1	
D06	Dveře jednokřídlové, plné, dřevěné, laminované. Kování: klika - klika, zámek vložkový, vložka systému generálního klíče. Zasklení: - Zárubeň: Ocelová, lisovaná, do zdiva.										
		1.21	900 / 2020	140	800 / 1970	L	1			1	
D11	Dveře jednokřídlové, plné, dřevěné, laminované. Kování: klika - klika, zámek vložkový, vložka systému generálního klíče. Zasklení: - Zárubeň: Ocelová, lisovaná, do zdiva.										
		2.01	800 / 2020	115	700 / 1970	L		1		1	
D12	Dveře jednokřídlové, plné, dřevěné, laminované. Kování: klika - klika, WC zámek, ventilační mřížka 450x100 mm. Zasklení: - Zárubeň: Ocelová, lisovaná, do zdiva.										
		2.05	800 / 2020	140	700 / 1970	L		1		1	

Ozn.	Popis	Místn ost	Rozměr otvoru (mm)	Tl. zdíva (mm)	Rozměr křídla (mm)	Orient ace	Hlav. bud.	Prov. bud.	Tribu na	Celkem	Poznámka
D13	Dveře jednokřídlové, plné, dřevěné, laminované. Kování: klika - klika, zámek vložkový, vložka systému generálního klíče, horizontální madlo (v. 800-900 mm, na straně závěsů) Zasklení: - Zárubeň: Ocelová, lisovaná, do zdíva.										
		2.05	1000 / 2020	115	900 / 1970	L		1		1	
		2.05	1000 / 2020	115	900 / 1970	P		1		1	
		2.07	1000 / 2020	140	900 / 1970	P		1		1	
										1	CELKEM LEVÉ
										2	CELKEM PRAVÉ
D14	Dveře jednokřídlové, plné, dřevěné, laminované. Kování: klika - klika, WC zámek, horizontální madlo (v. 800-900 mm, na straně závěsů) Zasklení: - Zárubeň: Ocelová, lisovaná, do zdíva.										
		2.06	1000 / 2020	115	900 / 1970	P		1		1	
		2.08	1000 / 2020	115	900 / 1970	L		1		1	
D15	Dveře jednokřídlové, plné, dřevěné, laminované. Kování: klika - klika, zámek vložkový, vložka systému generálního klíče. Zasklení: - Zárubeň: Ocelová, lisovaná, do zdíva.										
		2.01	900 / 2020	140	800 / 1970	P		1		1	
		2.01	900 / 2020	300	800 / 1970	L		1		1	
		2.03	900 / 2020	140	800 / 1970	L		1		1	
		2.10	900 / 2020	115	800 / 1970	L		1		1	
										3	CELKEM LEVÉ
										1	CELKEM PRAVÉ
D16	Dveře dvojkřídlové, plné, dřevěné, laminované. Kování: klika - klika, zámek vložkový, vložka systému generálního klíče. Zasklení: - Zárubeň: Ocelová, lisovaná, do zdíva.										
		2.01	1700 / 2020	140	1600 / 1970	L		1		1	

Ozn.	Popis	Místn ost	Rozměr otvoru (mm)	Tl. zdíva (mm)	Rozměr křídla (mm)	Orient ace	Hlav. bud.	Prov. bud.	Tribu na	Celkem	Poznámka
D17	Sekční průmyslová vrata vertikálně výsuvná, s vestavěnými otevíravími dveřmi 800 / 2000 mm, elektropohon.										
		2.11	3200 / 2660	440	3200 / 2660	P		1		1	
D18	Revizní dvířka do mezistřešního prostoru. Rám L40x4, výplň TR40/160-0,75 (dtto opláštění štítů).		600 / 600	40	600/600	L	1	1		2	Vstup do mezistřešního prostoru ze střechy přístřešku mezi budovami.

Ozn.	Popis	Místn ost	Rozměr otvoru (mm)	Tl. zdíva (mm)	Rozměr křídla (mm)	Orient ace	Hlav. bud.	Prov. bud.	Tribu na	Celkem	Poznámka
	Dveře požární										
D21	Dveře jednokřídlové, požární EW - C2 15 DP3. Jednokřídlové, plné, dřevěné, laminované. Kování: klika - klika, zámek vložkový, vložka systému generálního klíče. Zasklení: - Zárubeň: Ocelová, lisovaná, pro dveře požární, do zdíva.										
		1.25	900 / 2150	100	800 / 2100	L	2			2	
		1.25	900 / 2150	100	800 / 2100	P	2			2	
D22	Dveře jednokřídlové, požární EW - C2 15 DP3. Jednokřídlové, plné, dřevěné, laminované. Kování: klika - klika, zámek vložkový, vložka systému generálního klíče, horizontální madlo (v. 800-900 mm, na straně závěsů) Zasklení: - Zárubeň: Ocelová, lisovaná, pro dveře požární, do zdíva.										
		1.11	900 / 2020	100	800 / 1970	P	1			1	
D23	Dveře jednokřídlové, požární EW - C2 15 DP3. Jednokřídlové, plné, dřevěné, laminované. Kování: klika - klika, zámek vložkový, vložka systému generálního klíče. Zasklení: - Zárubeň: Ocelová, lisovaná, pro dveře požární, do zdíva.										
		1.12	800 / 2020	100	700 / 1970	L	1			1	
D24	Dveře jednokřídlové, požární EW - C2 15 DP3. Jednokřídlové, plné, dřevěné, laminované. Kování: klika - klika, zámek vložkový, vložka systému generálního klíče. Zasklení: - Zárubeň: Ocelová, lisovaná, pro dveře požární, do zdíva.										
		1.13	900 / 2020	100	800 / 1970	L	1			1	

Ozn.	Popis	Místn ost	Rozměr otvoru (mm)	Tl. zdiva (mm)	Rozměr křídla (mm)	Orient ace	Hlav. bud.	Prov. bud.	Tribu na	Celkem	Poznámka
D25	Dveře jednokřídlové, požární EW - C2 15 DP3. Jednokřídlové, plné, dřevěné, laminované. Kování: klika - klika, zámek vložkový, vložka systému generálního klíče. Zasklení: - Zárubeň: Ocelová, lisovaná, pro dveře požární, do zdiva.										
		1.28	900 / 2020	140	800 / 1970	P	1			1	
	27 14										

Ozn.	Popis	Místn ost	Rozměr otvoru (mm)	Tl. zdíva (mm)	Rozměr křídla (mm)	Orient ace	Hlav. bud.	Prov. bud.	Tribu na	Celkem	Poznámka
	Dveře vstupní										
AL01	Dveře vstupní, jednokřídlové, prosklené, hliníkové, levé, ven otevíravé, zateplené (Ud = 1,2 W/m2K) Kování: klika, klika, zámek vložkový, vložka systému generálního klíče. Zasklení: Bezpečnostní dvojsklo (Ug = 1,1 W/m2K) Zárubeň: Hliníková, rámová.										
			1.20	1050 / 2200	100	900 / 2100	L	1		1	
AL02	Dveře vstupní, dvojkřídlové prosklené, symetrické, průchozí křídlo 800 / 2100, hliníkové, s nadsvětlíkem, dovnitř otevíravé, zateplené (Ud = 1,2 W/m2K) Kování: klika, klika, zámek vložkový, vložka systému generálního klíče. Zasklení: Bezpečnostní dvojsklo (Ug = 1,1 W/m2K) Zárubeň: Hliníková, rámová.										
			1.26	1750 / 2800	100	1600 / 2100	L	1		1	
AL03	Dveře vstupní, dvojkřídlové prosklené, asymetrické, průchozí křídlo 900 / 2100, hliníkové, s nadsvětlíkem, ven otevíravé, zateplené (Ud = 1,2 W/m2K) Kování: klika, klika, zámek vložkový, vložka systému generálního klíče, horizontální madlo (v. 800-900 mm, na straně závěsů) Zasklení: Bezpečnostní dvojsklo (Ug = 1,1 W/m2K)										
			1.26	1750 / 2800	100	1600 / 2100	P	1		1	
AL04	Dveře vstupní, dvojkřídlové prosklené, asymetrické, průchozí křídlo 900 / 2100, hliníkové, ven otevíravé, zateplené (Ud = 1,2 W/m2K) Kování: klika, klika, zámek vložkový, vložka systému generálního klíče, horizontální madlo (v. 800-900 mm, na straně závěsů) Zasklení: Bezpečnostní dvojsklo (Ug = 1,1 W/m2K)										
			1.25	1750 / 2250	100	1600 / 2100	L	1		1	
AL05	Dveře vstupní, dvojkřídlové prosklené, asymetrické, průchozí křídlo 900 / 2100, hliníkové, s nadsvětlíkem, ven otevíravé, zateplené (Ud = 1,2 W/m2K) Kování: klika, klika, zámek vložkový, vložka systému generálního klíče, horizontální madlo (v. 800-900 mm, na straně závěsů) Zasklení: Bezpečnostní dvojsklo (Ug = 1,1 W/m2K)										
			2.01	1750 / 2800	100	1600 / 2100	L	1		1	