



|  |                     |                 |             |  |                            |
|--|---------------------|-----------------|-------------|--|----------------------------|
| VED. PROJEKTU  | ARCH. NÁVRH         | VYPRACOVAL      | KONTROLOVAL | Projekční kancelář Žižkov s. r. o.                 |                            |
| ING. V. ENT  |                     | ING. T. DOLEČEK |             | Žižkov 504, 562 01, Ústí nad Orlicí, IČO: 27544524 |                            |
|  |                     |                 |             | tel./fax: 465 524 626, projekce@zizkovuo.cz        |                            |
| INVESTOR   | Město Česká Třebová |                 |             | FORMÁT   |                            |
| MÍSTO STAVBY   | Česká Třebová       |                 |             | DATUM  | 09/2019                    |
| ŠATNY A TRIBUNA ATLETICKÉHO STADIONU<br>NA SKALCE, ČESKÁ TŘEBOVÁ |                     |                 |             | ÚČEL   | PROVÁDĚNÍ STAVBY           |
|  |                     |                 |             | MĚŘÍTKO  |                            |
|  |                     |                 |             | Č. ZAKÁZKY   | 2014_30                    |
|  |                     |                 |             | Č. ARCHIVNÍ  | -                          |
| VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ                                       |                     |                 |             | ČÍSLO KOPIE  | ČÍSLO VÝKRESU<br>D.02.1.16 |

| Ozn. | Popis  | Rozměr                      | bud.<br>šaten | bud.<br>pro-<br>voz | přístř.<br>mezi<br>šat-<br>provo | přístř.<br>k zim.<br>stad. | Celkem | Poznámka |
|------|--|-----------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|--------|----------|
| 01/K | Podokapní půlkruhový žlab z oboustranně lakovaného plechu tl. min. 0,7 mm. Včetně doplňků a příslušenství (čela, kotlíky, střešení háky, dilatační manžety). Barva tmavě šedá. | šířka 150 mm<br>RŠ = 330 mm |               |                     |                                  |                            |        |          |
|      |  | délky: 53,40 m              | 1             |                     |                                  |                            | 1      |          |
|      |  | 17,80 m                     | 1             |                     |                                  |                            | 1      |          |
|      |  | 18,38 m                     | 1             |                     |                                  |                            | 1      |          |
|      |  | 19,0 m                      |               | 2                   |                                  |                            |        |          |
| 02/K | Podokapní půlkruhový žlab z oboustranně lakovaného plechu tl. min. 0,7 mm. Včetně doplňků a příslušenství (čela, kotlíky, střešení háky, dilatační manžety). Barva tmavě šedá. | šířka 125 mm<br>RŠ = 300 mm |               |                     |                                  |                            |        |          |
|      |  | délky: 10,0 m               |               |                     | 1                                |                            | 1      |          |
|      |  | 4,35 m                      |               |                     |                                  | 1                          | 1      |          |
| 03/K | Svodové potrubí z lakovaného plechu tl. min. 0,7 mm. Včetně doplňků a příslušenství (odskoky, zděře). Barva tmavě hnědá.   | d = 120 mm<br>RŠ = 300 mm   |               |                     |                                  |                            |        |          |
|      |  | 1,5 m                       |               |                     |                                  | 1                          | 1      |          |
|      |  | 3,3 m                       |               |                     | 2                                |                            | 2      |          |
|      |  | 4,5 m                       | 2             | 2                   |                                  |                            | 4      |          |
|      |  | 6,0 m                       | 2             |                     |                                  |                            | 2      |          |
|      |  | 6,4 m                       |               | 1                   |                                  |                            | 1      |          |
|      |  | 7,2 m                       | 2             |                     |                                  |                            | 2      |          |
|      |  | 7,4 m                       |               | 1                   |                                  |                            | 1      |          |
| 04/K | Lemování zdiva na spojovacím přístřešku z lakovaného plechu tl. 0,7 mm, barva modrá.   | RŠ = 400 mm                 |               |                     |                                  |                            |        |          |
|      |  | 8,9 m                       |               |                     | 1                                |                            | 1      |          |
|      |  |                             |               |                     |                                  |                            |        |          |

| Ozn. | Popis   | Rozměr          | bud.<br>šaten | bud.<br>pro-<br>voz | přístř.<br>mezi<br>šat-<br>provo | přístř.<br>k zim.<br>stad. | Celkem | Poznámka |
|------|---|-----------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|--------|----------|
| 05/K | Komínky odvětrání ve vrcholu klenutí střechy z lakovaného plechu tl. 0,7 mm, barva modrá  | 200 x 200 x 300 | 6             | 4                   |                                  |                            | 10     |          |
| 06/K | Lemování potrubí vystupujícího nad střechu z AL plechu tl. 0,7 mm.  | DN 110          | 3             | 2                   |                                  |                            | 5      |          |
|      |   | DN 160          | 3             |                     |                                  |                            | 3      |          |
|      |   | DN 180          |               | 1                   |                                  |                            | 1      |          |
|      |   | DN 250          | 2             | 1                   |                                  |                            | 3      |          |
|      |   | DN 400          | 4             |                     |                                  |                            | 4      |          |
|      |   |                 |               |                     |                                  |                            |        |          |
| 07/K | Větrací pásy odvětrání střešního prostoru z perforovaného titaniznku, pod dolní hranou trapézového plechu štítového a podokapního vertikálního obložení střešní konstrukce. | šířka 50 mm     |               |                     |                                  |                            |        |          |
|      |   | 132,1 bm        | 1             |                     |                                  |                            | 1      |          |
|      |   | 60,3 bm         |               | 1                   |                                  |                            | 1      |          |

Poznámky:

Klempířské výrobky zhotovit v souladu s ČSN 73 3610.

Klempířské prvky střešního pláště s krytinou PVC fólie budou součástí dodávky střešní krytiny (detaily, lemování, oplechování, okapnice..) Nejsou zahrnuty do tohoto výpisu.

Venkovní parapety plastových oken budou součástí dodávky oken (AL eloxovaný plech). Nejsou zahrnuty do tohoto výpisu.