



Před zahájením zemních prací nutno prověřit existenci podzemních vedení a požádat jednotlivé správce o jejich přesné vytyčení a dozor při provádění prací.

NAPOJENÍ BUDE PROVEDENO NAVRTÁVACÍM PASEM
V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO NAPOJENÍ, ZA NAVRTÁVACÍM PASEM
OSAZEN VENTIL DN 50 SE ZEMNÍ ZAKOPOVOU SOUPRAVOU
A ŠOUPÁTKOVÝM POKLOPEM

KIP KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUcí ZAKÁZKY	ING. PETR ABSOLON
STAVEBNÍ ÚŘAD		ZODP. PROJEKTANT	LUBOŠ BARTOŠ
ČESKÁ TŘEBOVÁ		MÍSTO STAVBY	ČESKÁ TŘEBOVÁ
INVESTOR		DATUM	11/2019
Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová		ZAK. Č.	3258-42
STAVBA		Č. PRÁRE	
REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ ZS USTECKÁ			
VYKRES	MĚŘÍTKO	PROFES	Č. VYKR.
ROZVINUTÉ ŘEZY SVISLÉ KANALIZACE	1:50	D.1.4.1 ZTI	11