

Akce : PŮDNÍ VESTAVBA VČ. NOVÉHO VÝTAHU - DDM ČESKÁ TŘEBOVÁ

D.2 - VYBAVENÍ - NÁBYTEK A ZAŘÍZENÍ

| Číslo položky ve výkazu výměr | Části VZ | Název zařízení | Typové (modelové) označení položky | Ks | Měrná jednotka |
|-------------------------------|----------|--|------------------------------------|----|----------------|
| NÁBYTEK, VYBAVENÍ | | | | | |
| N-01 | | Délková úprava sestavy stávajících šatních stěn s ohledem na stavební úpravy (chodba 1.NP) - 2 lavice 1450/400/1500-1600 mm, 1300/400/1500-1600 mm - dolní část uzavíratelný botník s jednou policí- posuvná dvířka, vrchní deska-sedací plocha lavice (v.cca 400-460mm), dětské věšáky - dvojháčky, horní odkládací police s boky - design dle stávajících přenášených lavic - finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných stavebních konstrukcí - předpokládaný počet hodin práce - komplet - hodinová sazba | | 10 | h |
| | | Korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD nebo MFD deska nebo min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm (sedací deska tl.cca 25mm), omyvatelný povrch, barevný design - dekor -UNI barva -odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, vnitřní police výškově stavitelná, spodní botník - plná posuvná dvířka, dětské dvojháčky rozmístěná ve dvou řadách - viz stávající zařízení, rozteč cca 100-150mm | | | |
| N-02 N-13 N-28 N-31 | | Interaktivní tabule vč.ozvučení a projektoru, rozměr tabule - aktivní plocha 1570/1180mm, odkládací polička... | | 4 | ks |
| | | interaktivní tabule (ovládání prstem či perem), rozměry tabule - aktivní plocha: min.1570x1180mm, projektor s krátkou projekční vzdáleností ViewSonic PJD5353Ls (DLP, XGA, 3000 ANSI, 20000:1, HDMI, 3D Ready), výkon reproduktoru 2W, 1x držák projektoru na zeď či strop, notebook HP 255 G4 A6-6310/4GB/1 TB/15.6" HD/Win 10 , 10m, USB kabel pro připojení k notebooku, 10m HDMI kabel pro připojení k notebooku, interaktivní software Flow!Works, instalace projektoru a interaktivní tabule, zaškolení obsluhy | | | |
| N-03 | | Vybavení hygienických prostor - 1.NP (WC chlapci, WC dívky) | | | |
| N-03a | | Zásobník papírových ručníků v rolích nerez závěsný uzamyvatelný, vč.montáže | | 2 | ks |
| | | k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, vložkový zámek | | | |
| N-03b | | Zásobník s dávkovačem tekutého mýdla nerez - 0,5 l, vč.montáže | | 2 | ks |
| | | k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, min.objem: 500 ml | | | |
| N-03c | | Zásobník toaletního papíru nerez závěsný uzamyvatelný, vč.montáže | | 3 | ks |
| | | k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, vložkový zámek, zásobník na papírové role | | | |
| N-03d | | Sanitární WC set závěsný závěsný nerezový - úklid WC, vč.montáže | | 3 | ks |
| | | Klosetová souprava závěsná, nádoba kotvena do zdi, WC kartáč s kovovou rukojetí s rukojetí, provedení nerez | | | |
| N-03e | | Zásobník hygienických sáčků nerez závěsný uzamyvatelný, vč.montáže | | 2 | ks |
| | | k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, vložkový zámek , zásobník na papírové role | | | |
| N-03f | | Odpadkový koš závěsný nerez - 5 l | | 2 | ks |

| | | | | |
|-------|--|--|---|----|
| | | Odpadkový koš s odklápěcím víkem závěsný, nerezový s vyjímatelnou čistitelnou plastovou vložkou | | |
| N-03g | | Drátěný koš na papírové ručníky závěsný, objem cca 30 l (max.rozměry 350/250/400mm), vč. montáže | 2 | ks |
| | | k montáži na stěnu, povrchově chráněná ocel, přizpůsobeno pro uchycení plastových pytlů | | |
| N-04 | | Sestava 4 ks atypických regálů (sklad keramiky) - regály základní, příp. přídavné - policové kovové se 4 omyvatelnými laminovanými policemi, atypické s ohledem na vestavbu do stávajících prostor se sníženou světlostí výškou - 1x 1500/500/1300-1500mm + 1x 1300/500/1300-1500mm + 1x 1150/500/1300-1500mm + 1x 650/400/1300-1500mm, ukotveny k sobě, příp.do zdi, vč.montáže, (viz půdorys), finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí | 1 | ks |
| | | policový regál, kovové stojiny a nosníky, 4 polic stavitelných (předpokládána rozteč polic 350-450mm), omyvatelných - materiál - laminované dřevotřískové LDT desky, nosnost min.120-150 kg/polici, bezšroubový montážní systém | | |
| N-05 | | Sestava 4 ks atypických regálů (sklad keramiky) - regály základní, příp. přídavné - policové kovové se 7 omyvatelnými laminovanými policemi, atypické s ohledem na vestavbu do stávajících prostor a z důvodu požadavku větší výšky - 1x 1500/500/2400-2600mm + 1x 1300/500/2400-2600mm + 1x 1150/500/2400-2600mm + 1x 650/400/2400-2600mm, ukotveny k sobě, příp.do zdi, vč.montáže, (viz půdorys), finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí | 1 | ks |
| | | policový regál, kovové stojiny a nosníky, 7 polic stavitelných (předpokládána rozteč polic 350-450mm), omyvatelných - materiál - laminované dřevotřískové LDT desky, nosnost min.120-150 kg/polici, bezšroubový montážní systém | | |
| N-06 | | Pracovní linka s vestavěným nerezovým dřezem s odkapovou deskou v pracovní desce, vestavěnými nádobami na tříděný odpad (min.3ks) v uzavřené spodní dřezové skřínce (š=800mm - dvířka), zásuvková skříňka - 4 zásuvky (š=400mm), celkový rozměr linky (pracovní desky) - max.1250/600/850-900mm, skříňky hl.550-600mm, horní skříňka otevřená - 2 vnitřní stavitelné police - 1200/300/600-700mm, (viz půdorys), finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí | 1 | ks |
| | | Korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, základní korpus bílý, barevný design dvířek -dekor UNI barva -odstín bude upřesněn před vlastní dodávkou, závěsné kování dvířek, kovová madla, úchytové kovové lišty, výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné, ke stěnám dolištováno, spodní skříňky plná dvířka + horní skříňky - volné police, vestav.nerez dřez, zásuvky - plnovýsuv, kovové pojezdy, samodovírací efekt s tlumením dorazu, v dřezové skřínce koše na tříděný odpad, pracovní deska - např.postforming | | |
| N-07 | | Šatní ocelové tyče Ø30mm atypické, pozinkovaný povrch, do stávající skříně na kostýmy umístěné do stavební niky, 2 tyče dl.1700mm (výška kotvení cca+1600mm, +2400mm nad podlahou), 1 tyč dl.1500mm (výška kotvení +1800mm nad podlahou), tyče kotveny pomocí atypických konzol do bočních zdí a ve středu tyče uchyceny do stropu atypickou stropní konzolou s ohledem na požadavek vyšší nosnosti pro uložení kostýmů na ramínkách, finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí | 2 | ks |
| | | 3 ocelové tyče Ø30mm, pozinkovaný povrch, každá vč.2 atypických bočních konzol a 1 stropní konzoly | | |

| | | | | |
|-------|--|--|----|----|
| N-08 | Sestava 3 ks atypických regálů (sklad keramiky) - regály základní samostatně stojící - policové kovové se 7 omyvatelnými laminovanými policemi, atypické z důvodu požadavku větší výšky - 1x 1600/450/2400-2600mm + 1x 1000/400/2400-2600mm + 1x 1200/450/2400-2600mm, ukotveny do zdi, vč.montáže, (viz půdorys), finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí | | 1 | ks |
| | policový regál, kovové stojiny a nosníky, 7 polic stavitelných (předpokládaná rozteč polic 350-450mm), omyvatelných - materiál - laminované dřevotřískové LDT desky, nosnost min.120-150 kg/polic, bezšroubový montážní systém | | | |
| N-09 | Pracovní stolek přímý 800/500/720mm s požadavkem stabilní ocelové konstrukce (keramická dílna) - 4 trubkové chromované nohy Ø60mm, laminovaná pracovní deska tl.min.25mm uložena na ocelovém nebo dřevěném rámu (vyztužení), deska uchycena na nivelační patky či v rámu | | 9 | ks |
| | nosná konstrukce - 4 ocelové nohy - úprava chrom, rektifikační plastové koncovky na nohách, pracovní deska - laminovaná dřevotřísková deska LTD min.tl.25mm, dekor UNI barva - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, ABS hrany tl.min.2mm, omyvatelný povrch | | | |
| N-10 | Délková úprava sestavy stávajících šatních stěn s ohledem na stavební úpravy (chodba 2.NP) - 2 lavice 1450/400/1500-1600 mm, 1300/400/1500-1600 mm - dolní část uzavíratelný botník s jednou policí- posuvná dvířka, vrchní deska-sedací plocha lavice (v.cca 400-460mm), dětské věšáky - dvojháčky, horní odkládací police s boky - design dle stávajících přenášených lavic - finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných stavebních konstrukcí - předpokládaný počet hodin práce - komplet - hodinová sazba | | 10 | h |
| | Korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD nebo MFD deska nebo min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm (sedací deska tl.cca 25mm), omyvatelný povrch, barevný design - dekor -UNI barva -odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, vnitřní police výškově stavitelná, spodní botník - plná posuvná dvířka, dětské dvojháčky rozmístěná ve dvou řadách - viz stávající zařízení, rozteč cca 100-150mm | | | |
| N-11 | Vybavení hygienických prostor - 2.NP (WC chlapi, WC dívky, WC personál, technická místnost) | | | |
| N-11a | Zásobník papírových ručníků v rolích nerez závěsný uzamyvatelný, vč.montáže | | 3 | ks |
| | k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, vložkový zámek | | | |
| N-11b | Zásobník s dávkovačem tekutého mýdla nerez - 0,5 l, vč.montáže | | 3 | ks |
| | k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, min.objem: 500 ml | | | |
| N-11c | Zásobník toaletního papíru nerez závěsný uzamyvatelný, vč.montáže | | 4 | ks |
| | k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, vložkový zámek, zásobník na papírové role | | | |
| N-11d | Sanitární WC set závěsný závěsný nerezový - úklid WC, vč.montáže | | 4 | ks |
| | Klosetová souprava závěsná, nádobka kotvena do zdi, WC kartáč s kovovou rukojetí s rukojetí, provedení nerez | | | |
| N-11e | Zásobník hygienických sáčků nerez závěsný uzamyvatelný, vč.montáže | | 3 | ks |
| | k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, vložkový zámek, zásobník na papírové role papírové role | | | |
| N-11f | Odpadkový koš závěsný nerez - 5 l | | 3 | ks |
| | Odpadkový koš s odklápěcím víkem závěsný, nerezový s vyjímatelnou čistitelnou plastovou vložkou | | | |

| | | | | |
|-------|--|--|---|----|
| N-11g | Drátěný koš na papírové ručníky závěsný, objem cca 30 l (max.rozměry 350/250/400mm), vč. montáže | | 3 | ks |
| | k montáži na stěnu, povrchově chráněná ocel, přizpůsobeno pro uchycení plastových pytlů | | | |
| N-12 | Policový regál atypický základní samostatně stojící kovový s 5 omyvatelnými laminovanými policemi 1200/300/1800-2200mm (technická místnost), ukotven do zdi, vč.montáže, (viz půdorys), finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí | | 1 | ks |
| | policový regál, kovové stojiny a nosníky, 5 polic stavitelných, omyvatelných - materiál - laminované dřevotřískové LDT desky, nosnost min.120-150 kg/polic, bezšroubový montážní systém | | | |
| N-14 | Výměna sestavy kancelářských stolů (kancelář 2.NP) | | | |
| N-14a | Psací stůl přímý 1200/700/750-780mm, vč.montáže | | 2 | ks |
| | nosná konstrukce ocelové podnože, rektifikace, chromované příp.prášková barva, pracovní deska - laminovaná dřevotřísková deska LTD tl.25mm, dekor UNI barva - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, ABS hrany tl.min.2mm, součástí stolu bude horizontální kabelový kanál, vertikální flexi kabel.řetěz či kanál, držáky na PC jednotku, výsuv na klávesnici, konstrukci řešit s ohledem na umístění radiátoru | | | |
| N-14b | Pojízdný zásuvkový kontejner (4 zásuvky) pod psací stůl pol. N-14a | | 2 | ks |
| | Laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, barevný design -dekor UNI barva -odstín upřesní provozovatel, zásuvky - plnovýsuv, kovové pojezdy, samodovírací efekt s tlumením dorazu, centrální uzamykání | | | |
| N-14c | Jednací stůl půlkruhový r= 700/v.750-780mm (ná vaznost na psací stoly pol.N-14a) | | 1 | ks |
| | nosná konstrukce ocelové podnože, rektifikace, chromované příp.prášková barva, pracovní deska - laminovaná dřevotřísková deska LTD tl.25mm, dekor UNI barva - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, ABS hrany tl.min.2mm | | | |
| N-14d | Pojíždňá židle kancelářská s područkami | | 2 | ks |
| | synchronní mechanismus, ergonomický tvar, opěrák ze síťoviny, výškově stavitelná s područkami, výška sezení stavitelná, nosnost min.120 kg, barevné řešení bude konzultováno s provozovatelem v rámci dodávky | | | |
| N-14e | Židle jednací bez područek, čalouněný sedák a opěrka, stohovatelná | | 4 | ks |
| | nosná konstrukce ocelové profily chromované, příp.práškový lak, sedací část a opěrák čalouněný, omyvatelný povrch, plastové koncovky na nohách, nosnost min.110kg, barevné řešení bude upřesněno s provozovatelem v rámci dodávky | | | |
| N-15a | Šatní stěna pro děti (chodba 3.NP) - 1 lavice 1700/400/1500-1600 mm, - dolní část uzavíratelný botník s jednou policí - posuvná dvířka, vrchní deska-sedací plocha lavice (v.cca 400-460mm), dětské věšáky - dvojháčky, horní odkládací police s boky - design dle stávajících přenášených lavic - finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných stavebních konstrukcí | | 1 | ks |
| | Korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD nebo MFD deska nebo min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm (sedací deska tl.cca 25mm), omyvatelný povrch, barevný design - dekor -UNI barva -odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, vnitřní police výškově stavitelná, spodní botník - plná posuvná dvířka, dětské dvojháčky rozmístěná ve dvou řadách - viz stávající zařízení, rozteč cca 100-150mm | | | |

| | | | | |
|-------|---|--|---|----|
| N-15b | Šatní stěna pro dospělé (chodba 3.NP - administrativa) - 1 lavice 1400/400/1500-1600 mm, dolní část uzavíratelný botník s jednou polici - posuvná dvířka, vrchní deska-sedací plocha lavice (v.cca 400-460mm), dětské věšáky - dvojháčky, horní odkládací police s boky - design dle stávajících přenášených lavic - finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných stavebních konstrukcí | | 1 | ks |
| | Korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD nebo MFD deska nebo min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm (sedací deska tl.cca 25mm), omyvatelný povrch, barevný design - dekor -UNI barva -odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, vnitřní police výškově stavitelná, spodní botník - plná posuvná dvířka, dětské dvojháčky rozmístěná ve dvou řadách - viz stávající zařízení, rozteč cca 100-150mm | | | |
| N-16 | Sestava - 2x skříňka - policová jednodílná střední atypická s ohledem na vestavbu do podkrovních prostor - celkový rozměr 2x 800/400/1100-1300mm - plná dvířka, uzamykatelná, vnitřní členění - min.4 police výškově stavitelné, vč.montáže, (viz půdorys), celková délka sestavy 1600mm, finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí | | 1 | ks |
| | korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, dekor - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, závěsné kování dvířek, kovová madla, příp. úchyty kovové lišty nebo kombinace madla/lišty v kovovém provedení, výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné (počet polic - min.4), spodní skříňka - plná dvířka, dvířka uzamykatelná - nábytkový kovový zámek s min.2-bodovým rozvorovým mechanismem, cylindrická vložka (skříňky v rámci místnosti uzamykatelné jedním klíčem) | | | |
| N-17 | Sestava polic - 5x závěsná skladovací volná police atypická umístěná do stávající niky (sklad), celkový rozměr police cca 1220/300mm (zúžená část cca 150mm), uložena na konzolách, kotveno do lišty na zdi - výškově stavitelné, vč. montáže, (viz půdorys), finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí | | 1 | ks |
| | polic závěsné, kovová nosná konstrukce, 5 polic stavitelných, omyvatelných - materiál - laminované dřevotřískové LDT desky, nosnost min.100 kg/polici, bezšroubový montážní systém, kotveno do zdi | | | |
| N-18a | Psací stůl rohový atypický levý 2900/1200/750-780mm, š.pscací plochy 750mm, š.odkládací plochy 400mm, s mřížkou v psací desce v místě radiátoru, ocelová podnož (krajové+středová podpora) - viz půdorys, vč.montáže, finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí | | 1 | ks |
| | nosná konstrukce ocelové podnože, rektifikace, chromované příp.prášková barva, pracovní deska - laminovaná dřevotřísková deska LTD tl.25mm, dekor UNI barva - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, ABS hrany tl.min.2mm, omyvatelný povrch, součástí stolu bude horizontální kabelový kanál, vertikální flexi kabel.řetěz či kanál, držáky na PC jednotku, výsuv na klávesnici, konstrukci řešit s ohledem na umístění radiátoru | | | |
| N-18b | Pojízdný zásuvkový kontejner (4 zásuvky) pod psací stůl pol. N-18a | | 2 | ks |
| | Laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, barevný design -dekor UNI barva -odstín upřesní provozovatel, zásuvky - plnovýsuv, kovové pojezdy, samodovírací efekt s tlumením dorazu, centrální uzamykání | | | |
| N-18c | Police závěsná s boky nad psací stůl 1200/200-250/200-250mm, vč.montáže | | 1 | ks |
| | laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, boky, omyvatelný povrch, dekor -odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky | | | |
| N-18d | Pojízdná židle kancelářská s područkami | | 1 | ks |
| | synchronní mechanismus, ergonomický tvar, opěrák ze síťoviny, výškově stavitelná s područkami, výška sezení stavitelná, nosnost min.120 kg, barevné řešení bude konzultováno s provozovatelem v rámci dodávky | | | |

| | | | | | |
|-------|--|--|--|---|----|
| N-19 | | Skříň policová dvoudílná vysoká atypická s ohledem na vestavbu do podkrovních prostor 800/400/1900-2100mm - spodní část - plná dvířka, horní část - prosklená dvířka, uzamykatelná, vč.montáže, (viz půdorys), finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí | | 1 | ks |
| | | korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, dekor - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, závěsné kování dvířek, kovová madla, příp. úchyty kovové lišty nebo kombinace madla/lišty v kovovém provedení, výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné (počet polic na spodní i na horní část - min.4 na každou část), spodní skříňka - plná dvířka, horní skříňka - prosklená dvířka - tvrzené sklo v rámu, dvířka uzamykatelná - nábytkový kovový zámek s min.2-bodovým rozvorovým mechanismem, cylindrická vložka (skříňky v rámci místnosti uzamykatelné jedním klíčem) | | | |
| N-20a | | Jednací stůl přímý atypický 1100/700/750-780mm | | 1 | ks |
| | | nosná konstrukce ocelové podnože, rektifikace, chromované příp.prášková barva, pracovní deska - laminovaná dřevotřísková deska LTD tl.25mm, dekor UNI barva - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, ABS hrany tl.min.2mm | | | |
| N-20b | | Židle jednací bez područek, čalouněný sedák a opěrka, stohovatelná | | 4 | ks |
| | | nosná konstrukce ocelové profily chromované, příp.práškový lak, sedací část a opěrák čalouněný, omyvatelný povrch, plastové koncovky na nohách, nosnost min.110kg, barevné řešení bude upřesněno s provozovatelem v rámci dodávky | | | |
| N-21a | | Psací stůl rohový atypický pravý 2900/1200/750-780mm, š.psací plochy 750mm, š.odkládací plochy 400mm, s mřížkou v psací desce v místě radiátoru, ocelová podnož (krajové+středová podpora) - viz půdorys, vč.montáže, finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí | | 1 | ks |
| | | nosná konstrukce ocelové podnože, rektifikace, chromované příp.prášková barva, pracovní deska - laminovaná dřevotřísková deska LTD tl.25mm, dekor UNI barva - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, ABS hrany tl.min.2mm, omyvatelný povrch, součástí stolu bude horizontální kabelový kanál, vertikální flexi kabel.řetěz či kanál, držáky na PC jednotku, výsuv na klávesnici, konstrukci řešit s ohledem na umístění radiátoru | | | |
| N-21b | | Pojízdný zásuvkový kontejner (4 zásuvky) pod psací stůl pol. N-21a | | 2 | ks |
| | | Laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, barevný design -dekor UNI barva -odstín upřesní provozovatel, zásuvky - plnovýsuv, kovové pojezdy, samodovírací efekt s tlumením dorazu, centrální uzamykání | | | |
| N-21c | | Police závěsná s boky nad psací stůl 1200/200-250/200-250mm, vč.montáže | | 1 | ks |
| | | laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, boky, omyvatelný povrch, dekor -odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky | | | |
| N-21d | | Pojízdná židle kancelářská s područkami | | 1 | ks |
| | | synchronní mechanismus, ergonomický tvar, opěrák ze síťoviny, výškově stavitelná s područkami, výška sezení stavitelná, nosnost min.120 kg, barevné řešení bude konzultováno s provozovatelem v rámci dodávky | | | |
| N-22 | | Skříň policová dvoudílná vysoká atypická s ohledem na vestavbu do podkrovních prostor 800/400/1900-2100mm - spodní část - plná dvířka, horní část - prosklená dvířka, uzamykatelná, vč.montáže, (viz půdorys), finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí | | 1 | ks |

| | | | | |
|-------|--|--|---|----|
| | | korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, dekor - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, závěsné kování dvířek, kovová madla, příp. úchytové kovové lišty nebo kombinace madla/lišty v kovovém provedení, výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné (počet polic na spodní i na horní část - min.4 na každou část), spodní skříňka - plná dvířka, horní skříňka - prosklená dvířka - tvrzené sklo v rámu, dvířka uzamykatelná - nábytkový kovový zámek s min.2-bodovým rozvorovým mechanismem, cylindrická vložka (skříňky v rámci místnosti uzamykatelné jedním klíčem) | | |
| N-23 | Pracovní linka atypická s vestavěným nerezovým dřezem s odkapovou plochou v pracovní desce, vestavěnou chladicí skříní, vestavěnými nádobami na tříděný odpad (min.3ks) v uzavřené spodní dřezové skříňce (š=400mm - dvířka), spodní zásuvková skříňka (š=400mm), vestavba chladicí skříně pod pracovní desku vč.chladicí skříně (š=600mm), celkový rozměr linky - 1400/600/850-900mm, skříňky hl.550-600mm, horní skříňka otevřená - 2 vnitřní stavitelné police - 1400/300/600-700mm, (viz půdorys), finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí | | 1 | ks |
| | Korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, základní korpus bílý, barevný design dvířek -dekor UNI barva -odstín bude upřesněn před vlastní dodávkou, závěsné kování dvířek, kovová madla, úchytové kovové lišty, výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné, ke stěnám dolištováno, spodní skříňky plná dvířka + horní skříňky - volné police, vestav.nerez dřez, zásuvky - plnovýsuv, kovové pojezdy, samodovírací efekt s tlumením dorazu, v dřezové skříňce koše na tříděný odpad, pracovní deska - např.postforming | | | |
| N-24 | Vybavení hygienických prostor - 3.NP (WC bezbariérové, sprchy, předsíň, chodba) | | | |
| N-24a | Zásobník papírových ručníků v rolích nerez závěsný uzamyvatelný, vč.montáže | | 4 | ks |
| | k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, vložkový zámek | | | |
| N-24b | Zásobník s dávkovačem tekutého mýdla nerez - 0,5 l, vč.montáže | | 4 | ks |
| | k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, min.objem: 500 ml | | | |
| N-24c | Zásobník toaletního papíru nerez závěsný uzamyvatelný, vč.montáže | | 1 | ks |
| | k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, vložkový zámek, zásobník na papírové role | | | |
| N-24d | Sanitární WC set závěsný závěsný nerezový - úklid WC, vč.montáže | | 1 | ks |
| | Klosetová souprava závěsná, nádoba kotvena do zdi, WC kartáč s kovovou rukojetí s rukojetí, provedení nerez | | | |
| N-24e | Zásobník hygienických sáčků nerez závěsný uzamyvatelný, vč.montáže | | 1 | ks |
| | k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, vložkový zámek , zásobník na papírové role papírové role | | | |
| N-24f | Odpadkový koš nerez - 5 l | | 1 | ks |
| | Odpadkový koš s odklápěcím víkem závěsný, nerezový s vyjímatelnou čistitelnou plastovou vložkou | | | |
| N-24g | Drátěný koš na papírové ručníky závěsný, objem 10-20 l, vč. montáže | | 4 | ks |
| | k montáži na stěnu, povrchově chráněná ocel, přizpůsobeno pro uchycení plastových pytlů | | | |
| N-24h | Mýdelník závěsný nerezový do sprchy s otvory | | 2 | ks |
| | miskový držák na mýdlo, provedení nerez, s odtokovými otvory ve dně držáku, montáž na stěnu, vč.vrutů z nerezové oceli | | | |

| | | | | | |
|-------|--|---|--|-----------|----|
| N-24i | | Lišta se 4 háčky na oděv či ručník, nerez, nástěnná, vč.montáže | | 2 | ks |
| | | k montáži na stěnu, nerezová ocel, povrch jemný matový, včetně vrutů z nerezové oceli | | | |
| N-25 | | Sestava polic - 5x závěsná skladovací volná police atypická, celkový rozměr police 1200/300mm, uložena na konzolách, kotveno do lišty na zdi - výškově stavitelné, vč. montáže, (viz půdorys), finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí | | 1 | ks |
| | | polic závěsné, kovová nosná konstrukce, 5 polic stavitelných, omyvatelných - materiál - laminované dřevotřískové LDT desky, nosnost min.100 kg/polic, bezšroubový montážní systém, kotveno do zdi | | | |
| N-26a | | Pracovní stolek lichoběžníkový 1200/600/720mm s požadavkem stabilní ocelové konstrukce (klubovna) - 4 trubkové chromované nohy Ø60mm, laminovaná pracovní deska tl.min.25mm uložena na ocelovém nebo dřevěném rámu (vyztužení), deska uchycena na nivelační patky či v rámu | | 8 | ks |
| | | nosná konstrukce - 4 ocelové nohy - úprava chrom, rektifikační plastové koncovky na nohách, pracovní deska - laminovaná dřevotřísková deska LTD min.tl.25mm, dekor UNI barva - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, ABS hrany tl.min.2mm, omyvatelný povrch | | | |
| N-26b | | Židle plastová s područkami, kombinace kov-plast (sedák i opěrák z průzného plastu, opěrák děrovaný, konstrukce kovová), stohovatelná, | | 12 | ks |
| | | nosná konstrukce ocelové profily chromované, příp.práškový lak, sedací část a opěrák plast, omyvatelný povrch, plastové koncovky na nohách, nosnost min.100kg, barevné řešení bude konzultováno s projektantem v rámci dodávky | | | |
| N-27 | | Sestava - 3x skříňka - policová dvoudílná vysoká 800/400/1900-2100mm - spodní část - plná dvířka, horní část - otevřené police, spodní část uzamykatelná, vč.montáže, (viz půdorys), celková délka sestavy 2400mm, finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí | | 1 | ks |
| | | korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, dekor - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, závěsné kování dvířek, kovová madla, příp. úchyty kovové lišty nebo kombinace madla/lišty v kovovém provedení, výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné (počet polic na spodní i na horní část - min.4 na každou část), spodní skříňka - plná dvířka, horní skříňka - otevřené police, dvířka uzamykatelná - nábytkový kovový zámek s min.2-bodovým rozvorovým mechanismem, cylindrická vložka (skříňky v rámci místnosti uzamykatelné jedním klíčem) | | | |
| N-29a | | Pracovní stolek lichoběžníkový 1200/600/720mm s požadavkem stabilní ocelové konstrukce (klubovna) - 4 trubkové chromované nohy Ø60mm, laminovaná pracovní deska tl.min.25mm uložena na ocelovém nebo dřevěném rámu (vyztužení), deska uchycena na nivelační patky či v rámu | | 8 | ks |
| | | nosná konstrukce - 4 ocelové nohy - úprava chrom, rektifikační plastové koncovky na nohách, pracovní deska - laminovaná dřevotřísková deska LTD min.tl.25mm, dekor UNI barva - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, ABS hrany tl.min.2mm, omyvatelný povrch | | | |
| N-29b | | Židle plastová s područkami, kombinace kov-plast (sedák i opěrák z průzného plastu, opěrák děrovaný, konstrukce kovová), stohovatelná, | | 12 | ks |
| | | nosná konstrukce ocelové profily chromované, příp.práškový lak, sedací část a opěrák plast, omyvatelný povrch, plastové koncovky na nohách, nosnost min.100kg, barevné řešení bude konzultováno s projektantem v rámci dodávky | | | |
| N-30 | | Sestava - 5x skříňka - policová dvoudílná vysoká 800/400/1900-2100mm - spodní část - plná dvířka, horní část - otevřené police, spodní část uzamykatelná, vč.montáže, (viz půdorys), celková délka sestavy 4000mm, finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí | | 1 | ks |

| | | | | |
|--------------|--|--|---|----|
| | | korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, dekor - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, závěsné kování dvířek, kovová madla, příp. úchytové kovové lišty nebo kombinace madla/lišty v kovovém provedení, výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné (počet polic | | |
| N-32 | | Terárium skleněné lepené rozměry cca 600/400/400mm s UVB osvětlením (osvětlovací těleso + zářivka UVB), s vyztužením, provětráním, uzavíratelné posuvnými dvířky | 1 | ks |
| | | síla skla dle EU min.5mm, zabroušené hrany, konstrukce s vyztužením, otevírání - skleněná dvířka s větrací mřížkou - posuv, osvětlovací těleso, rozměry orientační, před dodávkou bude konzultováno s provozovatelem s ohledem na upřesnění požadavků dle konkrétní nabídky | | |
| N-33 | | Sestava - 2x skříň šatní dvoudílná vysoká atypická s ohledem na vestavbu do podkrovních prostor (částečné umístění na stávajícím trámu a stavební výztuže - traverze) - celkový rozměr 2x 850/600/1900-2100mm, spodní část mělčí s ohledem na stávající trám, hl. cca 300mm, v.cca 450mm - plná dvířka, uzamykatelná, vnitřní členění - 1 police výškově stavitelná, horní část hl.600mm, v.1450-1650mm - šatní tyč podélná, kotvená do boku skříňe, vč.montáže, (viz půdorys), celková délka sestavy 1700mm, finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí | 1 | ks |
| | | korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, dekor - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, závěsné kování dvířek, kovová madla, příp. úchytové kovové lišty nebo kombinace madla/lišty v kovovém provedení, výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné - počet polic - 1 a šatní tyč - výsuv, plná dvířka, dvířka uzamykatelná - nábytkový kovový zámek s min.2-bodovým rozvorovým mechanismem, cylindrická vložka (skříňky v rámci místnosti uzamykatelné jedním klíčem) | | |
| N-34 | | Sestava - 3x skříňka - policová jednodílná střední atypická s ohledem na vestavbu do podkrovních prostor - celkový rozměr 3x 800/400/1100-1300mm - plná dvířka, uzamykatelná, vnitřní členění - min.4 police výškově stavitelné, vč.montáže, (viz půdorys), celková délka sestavy 2400mm, finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí | 1 | ks |
| | | korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, dekor - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky, závěsné kování dvířek, kovová madla, příp. úchytové kovové lišty nebo kombinace madla/lišty v kovovém provedení, výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné (počet polic - min.4), spodní skříňka - plná dvířka, dvířka uzamykatelná - nábytkový kovový zámek s min.2-bodovým rozvorovým mechanismem, cylindrická vložka (skříňky v rámci místnosti uzamykatelné jedním klíčem) | | |
| N-35 | | Sestava polic - 5x závěsná skladovací volná police atypická umístěná do stávající niky (sklad), celkový rozměr police cca 1070/300mm (zúžená část cca 150mm), uložena na konzolách, kotveno do lišty na zdi - výškově stavitelné, vč. montáže, (viz půdorys), finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí | 1 | ks |
| | | police závěsné, kovová nosná konstrukce, 5 polic stavitelných, omyvatelných - materiál - laminované dřevotřískové LDT desky, nosnost min.100 kg/polic, bezšroubový montážní systém, kotveno do zdi | | |
| N-36 N-37 | | Sestava PC, vč. monitoru LED 24" - Technické parametry Typ procesoru: Intel Core i5 (Skylake/6. generace) Velikost operační paměti [GB]: 16 Typ pevného disku: HDD, SSD Grafická karta: Intel HD Graphics Optická mechanika: DVD Operační systém: Windows 10 Home | 2 | ks |

| | | | | |
|------|--|---|----|----|
| | | <p>Typ procesoru: Intel Core i5 (Skylake/6. generace) Model procesoru: 6400(2.7/3.3GHz 4jádra/4vlákna) Počet jader procesoru: 4 Paměť Typ paměti: DDR4 DIMM (slot) Frekvence paměti [MHz]: 2 133 Velikost operační paměti [GB]: 16 Úložiště Optická mechanika: DVD Typ pevného disku: HDD, SSD Počet pevných disků: 2 Ot./min pevného disku: 7 200 Interní paměť [GB]: 1 120 Zobrazení a grafika Grafická karta: Intel HD Graphics Síť a komunikace Typ síťové karty: GLAN Rozhraní/porty HDMI: Ano VGA [D-Sub]: Ano Počet USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A: 3 Počet USB 2.0 Type-A: 5 Herní LCD monitor pro dokonalé vizuální zážitky, LED podsvícení, velikost 24", Full HD rozlišení 1920x1080 bodů, dynamický kontrast až 100M:1, doba odezvy 1ms, jas 250 cd/m2, 16,7 milionu barev, 2W reproduktory, konektory: 2x HDMI, D-Sub, audio, pivot podstavec, Trace Free Technology, FreeSync</p> | | |
| N-38 | | <p>Multifunkční tiskárna - požadované funkce - tisk, kopírování, skenování</p> <p>Základní vlastnosti Typ tiskárny: Laserová Technologie tisku: Laser Formát tiskárny: A4 Rozhraní: RJ-45, USB 2.0, USB host, WiFi Velikost standardní paměti [MB]: 128 Spotřeba [W]: 290 Barevná/Černobílá: Barevná Vlastnosti tisku Rozlišení - černé normální [DPI]: 2400 x 600 Rozlišení - barevné normální [DPI]: 2400 x 600 Rychlost černého tisku - normální [stran/min]: 18 Rychlost barevného tisku - normální [stran/min]: 4 Tisk první strany po [sec.]: 14 Maximální hmotnost tiskových médií [g/m2]: 220 Vlastnosti skeneru Hardwarové rozlišení skeneru [DPI]: 1200 x 1200 Ploché provedení skeneru: Ano Podpora W10: Ano</p> | 1 | ks |
| N-39 | | <p>Sestava 2 odkládacích desek 2x 1500/300mm, s mřížkou v odkládací desce v místě radiátoru, vč.montáže, (viz půdorys), finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí</p> <p>police závěsná, kovová nosná konstrukce, 2 police, omyvatelné - materiál - laminované dřevotřískové LDT desky, nosnost min.100 kg/polici, kotveno do zdi, zohlednit umístění radiátorů</p> | 1 | ks |
| N-40 | | <p>Pianino, střední třída, určení pro výuku v ZUŠ</p> <p>středně tvrdé dřevo, silná stabilní kontra, litinový rám, skříň z masivního smrku, skříňové desky MDF, rezonanční deska ze smrkového masivu, mechanika, klávesnice - standard - C.Bechstein, přesná geometrie úhozu (ilustrační třída - např.W.Hoffmann Tradition)</p> | 1 | ks |
| M+D | | <p>Montáž a demontáž stávajícího přenášeného zařízení - stávající kuchyňka (kuch.linka s dřezem, lednice, mikrovlnka, trouba, varná deska, kávovar), stávající keramická dílna (keramická pec), stávající klubovny (nábytkové zařízení 6 místností), stávající administrativa (nábytkové zařízení 2 místností) - předpokládaný počet hodin práce - komplet - hodinová sazba</p> | 40 | h |

POZN. 1 : Součástí specifikací jsou výkresy č.D.2.3 až D.2.6 - Dispozice zařízení 1.PP - 3.NP.

Montáž jednotlivých zařízení zahrnuje dopravu, příp. likvidaci obalů další náklady spojené s instalací zařízení.

Veškerý nabízený nábytek a zařízení budou v rámci dodávky konzultovány s provozovatelem stavby a projektantem na základě nabídky vybraného dodavatele. Jedná se zvláště o atypické a vestavěné výrobky. Před vlastní dodávkou je nutné ověřit skutečné rozměry stavebních konstrukcí na stavbě.

Barevné řešení jednotlivých prvků i celků vybavení bude v rámci dodávky konzultováno s projektantem a provozovatelem stavby na základě vzorníků vybraného dodavatele.

