

Technická specifikace (drtič)

Záruka 24 měsíců

Servis stroje do 24 hod.

Určený pro odpady typu dřevěný odpad – složka velkoobjemového odpadu, zelený odpad – tráva, listí, seno, sláma větve kmínky, keře, dobné kořeny a podobné materiály

Kapacita stroje min. 70 m³/h, požadovaná výstupní frakce do 10 cm (90%)

Minimální rozměry vstupu do drtícího prostoru šířka 1200 mm, výška 400 mm

Výstupní dopravník umožňuje výsyp do min. výšky 2500 mm

Odlučovač magnetických kovů

Celková hmotnost stroje min. 10 t, max . 12 t

Násypka s možností nakládání kolovým nakladačem o min. délce horní hrany 3,5 m, šířce min. 1,5 m, plnicí výšce max. 1,75 m

Možnost odklopení čela násypky pro vkládání delších kusů

Automatická reverzace stroje při přetížení

Systém drcení proti drtícímu hranolu

Minimální počet kladiv 60 ks

Kladiva se špicemi z tvrdokovu

Náhradní sada kladiv

Kladiva upevněná v držácích, které jsou upevněny na hřídelích rotoru, jsou jednotlivě vyměnitelná

Pro pojezd po pracovním prostoru vybaven hydropjezdem

Stroj homologován pro přepravu na komunikacích o rychlosti min. 80 km/h, vybaven systémem ABS

Průměr rotoru min 800 mm

Minimální otáčky rotoru 1000 ot/min.

Hydraulicky odklopné síto s otvory 180 x 180 mm

Motor vznětový o výkonu min. 200 kW

Naklápací vrtule chladiče umožňující automatické čištění

Dálkové ovládání stroje včetně pojezdu

Zaškolení obsluhy v délce min. 4 hodin v místě plnění – Skládka TKO Třebovice

Předvedení stroje v provozu v požadovaném vybavení na území České republiky

Návody v českém jazyce