

Skladby konstrukcí - podlahy:

| | | |
|----|---|----------------------|
| P1 | 0.01 sklep 01 a 0.02 sklep 02 | |
| | nášlapná vrstva - keramická dlažba | tl.10 mm |
| | lepící tmel | 2mm |
| | penetrace | |
| | betonová mazanina s rozptýlenou polymerovou výztuží | 100 mm |
| | separační PE fólie | |
| | tepelná izolace XPS | tl.100 mm |
| | SBS modifikovaný asfaltový pás | tl.5 mm |
| | penetrační asfaltová emulze | |
| | železobetonová deska | tl. 200 mm |
| | štěrkodrt' 32/64 mezi základovými pasy | tl. 400 mm |
| P2 | 1.01. kavárna + šatna | |
| | nášlapná vrstva - PVC | tl.3 mm |
| | lepící tmel | tl. 2 mm |
| | penetrace | |
| | betonová mazanina s rozptýlenou polymerovou výztuží | 100 mm |
| | separační PE fólie | |
| | tepelná izolace EPS kročejová | tl.100 mm |
| | železobetonová deska | tl. 200 mm |
| P3 | 0.04 místnost se schodištěm | |
| | nášlapná vrstva - keramická dlažba | tl.10 mm |
| | lepící tmel | tl. 2 mm |
| | penetrace | |
| | betonová mazanina s rozptýlenou polymerovou výztuží | tl. 90 mm |
| | tepelná izolace XPS | tl.200 mm |
| | SBS modifikovaný asfaltový pás | tl. 4 mm |
| | penetrační asfaltová emulze | |
| | základová železobetonová deska | tl.200 mm |
| P4 | 1.03 chodba | |
| | nášlapná vrstva - keramická dlažba | tl.10 mm |
| | lepící tmel | tl. 2 mm |
| | penetrace | |
| | betonová mazanina s rozptýlenou polymerovou výztuží | 100 mm |
| | separační PE fólie | |
| | tepelná izolace XPS | tl.100 mm |
| | SBS modifikovaný asfaltový pás | tl. 4 mm |
| | penetrační asfaltová emulze | |
| | železobetonová deska | tl. 150 mm |
| | hutněný zásyp "prosívka" | tl. 1 370 - 2 450 mm |