

| | | |
|----|---|--------------|
| P5 | 1.01. kavárna + šatna | |
| | nášlapná vrstva - PVC | tl.3 mm |
| | lepící tmel | tl. 2 mm |
| | penetrace | |
| | betonová mazanina s rozptýlenou polymerovou výztuží | 100 mm |
| | separační PE fólie | |
| | tepelná izolace EPS kročejová | tl.100 mm |
| | železobetonová deska | tl. 200 mm |
| | tepelná izolace XPS | tl.150 mm |
| | SBS modifikovaný asfaltový pás | tl. 4 mm |
| | penetrační asfaltová emulze | |
| | základová železobetonová deska | tl. 200 mm |
| | hutněný zásyp "prosívka" | tl. 1 100 mm |
| P6 | 1.02 terasa kavárny | |
| | nášlapná vrstva - zámková dlažba | tl.60 mm |
| | štěrk frakce 4/8 | tl. 40mm |
| | hutněný zásyp "prosívka" | tl. 2 750 mm |
| P7 | kačírkový chodník - exterie | |
| | kačírek frakce 16/32 | tl.100 mm |
| | geotextilie 300g/m2 | |
| P8 | před dveřmi D06 - boční vchod | |
| | betonová dlažba | tl.60 mm |
| | štěrk frakce 4/8 | tl. 40 mm |
| | štěrk frakce 32/64 | tl. 150 mm |