


zohřevání užitkové 30kW/m<sup>2</sup> 150 450  
 stěle :  
 podlahové desky, překližka H 25mm  
 ocelové nosníky 0,35 1,35 0,90  
 celkový zateplení 3,35 kW/m<sup>2</sup> 150 50kW/m<sup>2</sup>  
 podlaho - překližka špičková, hladká  
 ztl. vzduch : 1250/2500/21 mm




1) PODLAHOVÉ NOSNÍKY ŽÁKL 100/40/2  
 CELK. DL. 340 + 290 + 280 + 260 + 250 + 21,35 +  
 + 210 + 210 = 20,85 m + 16% = 24,0 m  
 hmotnost : 24,0 x 4,20 = 101,0 kg

2) VÝZTUHY, SLOUPKY ...  
 ŽÁKL 40/40/2 - (3x43) + (5x98) + (5x926) =  
 = 182 m + 30% = 24,0 m .. G = 58,0 kg  
 PL. 80/4-80 K5-G CELK. DL. 0,50 m G = 30


CELK. HMOTNOST OCEL. KONSTR. 161,0 kg

OCEL S 235  
 svařovaná kce (na ušlechťování)  
 Nátěry : syntetická barva  
 1x ztl. 1x uvnitř



SLOUPKY 40/40/2  
 PATNÍ PLECH 80/4-80

SEKLADBA PODLAHY A PŘEKLIŽKA TL. 21 mm



překližka špičková hladká hnědá  
 12x 1250 x 2500 mm F/F špička  
 celkem : 7 ks

Výroba na místě (na stavbě)  
 P.S. přesné rozměry dle přípravy stavby