

Zámečnické konstrukce

- Z1 – žebřík – střecha nad spojovací částí 2NP na střechu nad 2NP částí, výška 1,65 m.
S vytaženým zábradlím 0,9 m nad střechu, žárový zinek, kotvit do zdi přes KZS
- Z2 – dtto Z1, výška 1,2 m – z hlavní střechy 2NP na střechu 2NP – nad dětské oddělení
- Z3 – žebřík – výlez ze střechy 2NP (nad dětským oddělením) na střechu 4NP část, výška 6,6 m,
s ochranným košem, vytažené zábradlí, kotvit do zdi přes cortenový obklad
- Z4 – svislý 3D nápis na fasádě „Městská knihovna + piktogram“
- výška nápisu 300 mm, tl. nápisu 30 cm
- Z5 – vodorovný 3D nápis na fasádě „knihovna + piktogram“, výška nápisu 300 cm,
tl. nápisu 30 mm
- Z6 – vodorovný 3D nápis na fasádě „Městská knihovna“, výška 200 mm, tl. nápisu 30 mm
- Z7 – střecha nad bočním vstupem 2,7 m x 0,7 m x 0,25 m
- ocelová konstrukce, zplechování Al plech 0,7 mm, antracit, výrobní PD
- Z8 – lavice pro bibliobox u hlavního vstupu
- ocelová konstrukce, boční strany plný plech, barva šedá, sedáky z dřevěných lamel
2 x 0,6 x 1,75 x 0,45 m, dle návrhu architekta
- Z9 – stojan pro kola 6x svařenec jákl 80 x 60 x 4
- Z10 – atypická dřevěná lavice dle návrhu architekta 0,6 x 7,0 x 0,45 m u hlavního vstupu
- Z11 – ocelový sloupek dle návrhu architekta 3 x 0,2 x 0,2 x 1,0 m s vyříznutým otvorem
- svařenec plech tl. 0,5 mm, antracit
- Z12 – oprava napojení oplocení č.p. 612, Slovanská (SV roh)
- Z13 – oprava a napojení ocelové brány č.p. 1318, Pražského
- Z14 – prodloužení zábradlí 4NP část o 2 stupně (pásová ocel) antracit, včetně dřevěného madla
- Z15 – nové madlo prodloužení schodiště, tvar dle stávajícího madla, délka 4,7 m
- Z16 – repase stávajícího zábradlí, 4NP část včetně madel na stěně – očištění, nátěr, ocel antracit,
dřevěné madlo lakované
22 m ocelové zábradlí
44 m dřevěné madlo
- Z17 – skleněné connex zábradlí s přítlačnou ocel deskou (antracit),
výška 1,0 m, vrchní hlava nerez po celé délce
délka 6,1 + 0,15 m, č. 208
výrobní PD

- Z18a – skleněné zábradlí schodiště z 114 do 208 s přitlačnou deskou (antracit),
výška 1,0 m, vrchní hrana nerez po celé délce
délka 5,6 + 2,3 m
výrobní PD
- Z18b – madlo dřevěné 5,6 + 2,3 + 1,2 + 1,2 + 1,2 + 1,2 + 0,6 m
- Z19a – skleněné zábradlí schodiště 2NP část connex s přitlačnou ocel deskou (antracit),
výška 1,0 m, vrchní hlava nerez po celé délce
délka 3,1 + 0,37 + 2,4 + 0,65 + 2,8 + 1,4 m
- Z19b – dřevěné madlo délky 3,1 + 1,8 + 2,4 + 1,35 + 1,35 + 2,8 m
- Z20a – ocelové zábradlí rampy, ocelová pásovina (antracit)
dle schodiště do 4NP, výška 0,9 m, dřevěné madlo + zarážka bezp. úpravy
délka 4,9 m
- Z20b – dřevěné madlo rampy + zarážka bezp. úpravy
délka 4,9 m
- Z21a – ocelové zábradlí, schodiště 1NP 4NP část, ocelová pásovina (antracit),
dle schodiště do 4NP, výška 0,9 m, dřevěné madlo, délka 1,8 m
- Z21b – dřevěné madlo, délka 1,8 m
- Z22 – venkovní čistící zóna zapuštěná, gumové lamely v Al rámu
plocha 1,2 x 1,8 m
- Z23 – revizní dvířka 4NP část
požární odolnost EI 30 DP1, 200 x 300 mm
1NP 2 ks
2NP 3 ks
3NP 3 ks
4NP 3 ks
- Z24 – revizní dvířka 2NP část, ocelové 200 x 300 mm
1NP 10 ks
2NP 10 ks
- Z25 – větrací mřížka plynového potrubí Al, barva šedá 400 x 300 mm
3x v SDK kastlíku
7x v SDK podhledu
- Z26 – větrací mřížky chladicí jednotky 200 x 300 mm
Al, barva šedá
1NP 4 x 6 ks = 24 ks
2NP 4 x 6 ks = 24 ks