

NABÍDKA NA DODÁVKU A MONTÁŽ VÝTAHU

Cenová nabídka č. S10b / 23 ze dne 25. 7. 2023

Malý nákladní výtah MB 100 „KNIHOVNA ČESKÁ TŘEBOVÁ“

Předmět nabídky

Na základě Vaší specifikace, předkládám cenovou nabídku s popisem technických parametrů na dodávku a montáž zařízení nákladního výtahu MB 100.

Technické parametry výtahu:

Typ a nosnost výtahu:	MB100 – bez dopravy osob 100 kg
Pohon:	lanový – buben 2 x 6,3 mm
Řízení pohonu:	jednoduché
Počet stanic/nástupišť:	2 / 2
Jmenovitá rychlost:	0,27 m/s
Zdvih:	4,5 m
Celková výška šachty:	cca 8 m
Příkon a přírodní napětí:	1,5 kW/ 400 V

Strojovna + šachta:

Umístění strojovny:	nad výtahovou šachtou
Dvířka strojovny (š x v):	800 x 600 mm ocelový plech – RAL7032
Požární odolnost dvířek strojovny:	není požadována – možno dodat za příplatek
Materiál ohrazení šachty:	zděná
Rozměry šachty (š x hl) :	1 100 x 900 mm
Horní přejezd (hlava) šachty:	dle projektu 3 000 mm
Prohlubeň:	dle projektu 0 mm

Kabina:

Rozměry nové kabiny (š x hl x v):	800 x 800 x 800 mm
Prokládací kabina:	NE
Stěny kabiny:	ocelový plech - nerez
Typ, barva:	NEREZ BRUS

Šachetní dveře:

Rozměr šachetních dveří- světlost:	800 x 800 mm
Šachetní dveře:	jednokřídlé ruční dveře - pultík 700 mm nad podlahou
Materiál šachetních dveří:	ocelový plech – RAL7032
Požární odolnost šachetních dveří:	není požadována – možno dodat za příplatek
Přivolávač ve stanici:	směrová a polohová signalizace, STOP tlačítko

Cena za dílo:

Dodávka a montáž zařízení výtahu do připravené šachty

V ceně je zahrnuto:

kompletní dodávka a montáž zařízení výtahu
výchozí revize zařízení, dokumentace, certifikáty, návody
hlavní vypínač zařízení, osvětlení strojovny a šachty výtahu

V ceně není zahrnuto:

- vybudování šachty výtahu dle PD a dispozic dodavatele výtahu
- veškeré stavební práce, které jsou spojeny s instalací výtahu zajistí objednatel a bude je koordinovat s dodavatelem výtahu
- zazdění šachetních dveří a omítnutí ostění dveřních otvorů po usazení šachetních dveří
- přívod el. energie vč. jeho výchozí revize
- lešení pro montáž výtahu
- nátěry podlahy prohlubně
- veškeré energie potřebné pro realizaci stavby výtahu
- provedení zkoušek hladiny zvuku – je-li vyžadováno
- případné další požadavky vyplývající z požárně bezpečnostního řešení (např. vyšší požární odolnost šachetních dveří, vyšší požární odolnost dveří do strojovny, protipožární ucpávky a těsnění v místech prostupů, pokud budou nutné, požárně odolná skříň a dvířka výtahového rozvaděče, přetlakové větrání výtahové šachty atd.

Závěr:

Zhotovitel ručí za to, že dílo bude provedeno podle projektové dokumentace v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami.