

VÝPIS OKEN - VŠECHNY ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI

OZN.	POPIS	ROZMĚR	SCHÉMA	POČET				CELKEM	POZNÁMKA
				1NP	2NP	3NP	4NP		
O1a	dvoukřídle nesymetrické hliníkové okno zasklené izolačním dvojsklem, sklo čiré, Ug=1,0W/m2K, Uw=1,2W/m2K okno otevíravé, boční otevíravé a sklopné barva vnitřní bílá, venkovní antracit vnitřní parapet dřevěný, olej venkovní parapet plech. corten - součástí dodávky fasády	2100/1800		-	3	4	4	11	8ks hliníková venkovní lamelová žaluzie lamely tvar Z boční vedení v ostění v cortenovém obkladu 3ks vnitřní mechanické žaluzie
O1b	dvoukřídle nesymetrické hliníkové okno zasklené izolačním dvojsklem, sklo čiré, Ug=1,0W/m2K, Uw=1,2W/m2K okno otevíravé, boční otevíravé a sklopné barva vnitřní bílá, venkovní antracit vnitřní parapet dřevěný, olej venkovní parapet plech. corten - součástí dodávky fasády	2100/1800		-	5	6	6	16	11ks hliníková venkovní lamelová žaluzie lamely tvar Z boční vedení v ostění v cortenovém obkladu 5ks vnitřní mechanické žaluzie
O2	jednokřídle hliníkové okno zasklené izolačním dvojsklem, sklo čiré, Ug=1,0W/m2K, Uw=1,2W/m2K okno otevíravé a sklopné barva vnitřní bílá, venkovní antracit vnitřní parapet keramický obklad venkovní parapet plech. corten - součástí dodávky fasády	500/1400		-	-	2	2	4	
O3	jednokřídle hliníkové okno zasklené izolačním dvojsklem, sklo čiré, Ug=1,0W/m2K, Uw=1,2W/m2K okno otevíravé a sklopné barva vnitřní bílá, venkovní antracit vnitřní parapet dřevěný, olej venkovní parapet plech. corten - součástí dodávky fasády	1500/1800		-	-	-	2	2	
O4	jednokřídle hliníkové okno zasklené izolačním dvojsklem, sklo čiré, Ug=1,0W/m2K, Uw=1,2W/m2K okno pevné s požární odolností barva vnitřní bílá, venkovní antracit vnitřní parapet dřevěný, olej venkovní parapet plech. corten - součástí dodávky fasády	1400/1500		-	-	2	-	2	požární odolnost EI 45 DP1
O5	dvoukřídle hliníkové okno zasklené izolačním dvojsklem, sklo čiré, Ug=1,0W/m2K, Uw=1,2W/m2K okno otevíravé, boční otevíravé a sklopné klika ve spodním rámu - dosah z podesty barva vnitřní bílá, venkovní antracit vnitřní parapet dřevěný, olej venkovní parapet plech. corten - součástí dodávky fasády	1500/1800		1	1	1	1	4	
O6	jednokřídle hliníkové okno zasklené izolačním dvojsklem, sklo čiré, Ug=1,0W/m2K, Uw=1,2W/m2K okno sklopné klika ve spodním rámu - dosah z podesty barva vnitřní bílá, venkovní antracit vnitřní parapet dřevěný, olej venkovní parapet plech. corten - součástí dodávky fasády	1400/1050		-	-	-	1	1	
O7	jednokřídle hliníkové okno zasklené izolačním dvojsklem, sklo čiré, Ug=1,0W/m2K, Uw=1,2W/m2K okno sklopné klika ve spodním rámu - dosah z podesty barva vnitřní bílá, venkovní antracit vnitřní parapet dřevěný, olej venkovní parapet plech. corten - součástí dodávky fasády	1400/1500		-	1	1	-	2	

VÝPIS OKEN - VŠECHNY ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI

OZN.	POPIS	ROZMĚR	SCHÉMA	POČET				CELKEM	POZNÁMKA
				1NP	2NP	3NP	4NP		
O8a	sestava - hliníkové okno zasklené izolačním dvojsklem, sklo čiré, Ug=1,0W/m2K, Uw=1,2W/m2K část okna otevíravá a sklopná, hlavní část pevná, barva vnitřní bílá, venkovní antracit vnitřní parapet tvoří podlaha venkovní parapet plech. corten - součástí dodávky fasády	3410/3500		-	1	-	-	1	boční panel neprůhledná fólie šedá
O8b	sestava - hliníkové okno zasklené izolačním dvojsklem, sklo čiré, Ug=1,0W/m2K, Uw=1,2W/m2K část okna otevíravá a sklopná, hlavní část pevná, barva vnitřní bílá, venkovní antracit vnitřní parapet tvoří podlaha venkovní parapet plech. corten - součástí dodávky fasády	3410/3500		-	1	-	-	1	boční panel neprůhledná fólie šedá
O9	sestava - hliníkové okno zasklené izolačním dvojsklem, sklo čiré, Ug=1,0W/m2K, Uw=1,2W/m2K část okna otevíravá a sklopná, hlavní část pevná, barva vnitřní bílá, venkovní antracit vnitřní parapet tvoří podlaha venkovní parapet plech. corten - součástí dodávky fasády	4225/3500		-	1	-	-	1	boční panely neprůhledná fólie šedá
O10	sestava - hliníkové okno zasklené izolačním dvojsklem, sklo čiré, Ug=1,0W/m2K, Uw=1,2W/m2K část okna otevíravá a sklopná, hlavní část pevná, barva vnitřní bílá, venkovní antracit vnitřní parapet tvoří podlaha venkovní parapet plech. corten - součástí dodávky fasády	4350/3500		-	2	-	-	2	boční panely neprůhledná fólie šedá
O11	sestava - hliníkové okno zasklené izolačním dvojsklem, sklo čiré, Ug=1,0W/m2K, Uw=1,2W/m2K část okna otevíravá a sklopná, hlavní část pevná, barva vnitřní bílá, venkovní antracit vnitřní parapet tvoří podlaha venkovní parapet plech. corten - součástí dodávky fasády	15040/3500		-	1	-	-	1	boční panely neprůhledná fólie šedá
O12	sestava - hliníkové okno zasklené izolačním dvojsklem, sklo čiré, Ug=1,0W/m2K, Uw=1,2W/m2K část okna otevíravá a sklopná, hlavní část pevná, barva vnitřní bílá, venkovní antracit vnitřní parapet tvoří podlaha venkovní parapet plech. corten - součástí dodávky fasády	5300/1900		-	1	-	-	1	boční panely neprůhledná fólie šedá

VÝPIS OKEN - VŠECHNY ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI

OZN.	POPIS	ROZMĚR	SCHÉMA	POČET				CELKEM	POZNÁMKA
				1NP	2NP	3NP	4NP		
O13a	dvoukřídle nesymetrické hliníkové okno zasklené izolačním dvojsklem, sklo čiré, Ug=1,0W/m2K, Uw=1,2W/m2K okno otevíravé, boční otevíravé a sklopné barva vnitřní bílá, venkovní antracit vnitřní parapet dřevěný, olej venkovní parapet plech. corten - součástí dodávky fasády	2100/1800		1	-	-	-	1	1ks hliníková venkovní lamelová žaluzie lamely tvar Z boční vedení v ostění v cortenovém obkladu
O13a	dvoukřídle nesymetrické hliníkové okno zasklené izolačním dvojsklem, sklo čiré, Ug=1,0W/m2K, Uw=1,2W/m2K okno otevíravé, boční otevíravé a sklopné barva vnitřní bílá, venkovní antracit vnitřní parapet dřevěný, olej venkovní parapet plech. corten - součástí dodávky fasády	2100/1800		3	-	-	-	3	3ks hliníková venkovní lamelová žaluzie lamely tvar Z boční vedení v ostění v cortenovém obkladu
O14	sestava - hliníkové okno zasklené izolačním dvojsklem, sklo čiré, Ug=1,0W/m2K, Uw=1,2W/m2K část okna otevíravá a sklopná, hlavní část pevná, barva vnitřní bílá, venkovní antracit vnitřní parapet tvoří podlaha venkovní parapet plech. corten - součástí dodávky fasády	5300/2600		1	-	-	-	1	boční panely neprůhledná fólie šedá
O15	sestava - hliníkové okno zasklené izolačním dvojsklem, sklo čiré, Ug=1,0W/m2K, Uw=1,2W/m2K část okna otevíravá a sklopná, hlavní část pevná, barva vnitřní bílá, venkovní antracit vnitřní parapet tvoří podlaha venkovní parapet plech. corten - součástí dodávky fasády	3700/2600		2	-	-	-	2	boční panely neprůhledná fólie šedá
O16	sestava - hliníkové okno zasklené izolačním dvojsklem, sklo čiré, Ug=1,0W/m2K, Uw=1,2W/m2K část okna otevíravá a sklopná, hlavní část pevná, barva vnitřní bílá, venkovní antracit vnitřní parapet tvoří podlaha venkovní parapet plech. corten - součástí dodávky fasády	3390/3300		1	-	-	-	1	boční panel neprůhledná fólie šedá
O17a	sestava - hliníkové okno zasklené izolačním dvojsklem, sklo čiré, Ug=1,0W/m2K, Uw=1,2W/m2K část okna otevíravá a sklopná, hlavní část pevná, barva vnitřní bílá, venkovní antracit vnitřní parapet tvoří podlaha venkovní parapet plech. corten - součástí dodávky fasády	3450/3300		1	-	-	-	1	boční panel neprůhledná fólie šedá
O17b	sestava - hliníkové okno zasklené izolačním dvojsklem, sklo čiré, Ug=1,0W/m2K, Uw=1,2W/m2K část okna otevíravá a sklopná, hlavní část pevná, barva vnitřní bílá, venkovní antracit vnitřní parapet tvoří podlaha venkovní parapet plech. corten - součástí dodávky fasády	3450/3300		1	-	-	-	1	boční panel neprůhledná fólie šedá
O7	jednokřídle hliníkové okno zasklené izolačním dvojsklem, sklo čiré, Ug=1,0W/m2K, Uw=1,2W/m2K okno sklopné barva vnitřní bílá, venkovní antracit vnitřní parapet dřevěný, olej venkovní parapet plech. corten - součástí dodávky fasády	1400/1500		-	1	1	-	2	neprůhledná fólie světlá