

- LEGENDA ZNAČENÍ PO**
- N1.01-II** - ČÍSLO POŽÁRNÍHO ÚSEKU - SPB
- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- POŽÁRNÍ ODOUŠNOST KONSTRUKCÍ
- SAMOZAVLAČ / SAMOZAVLAČ NA OBOU DVEŘNÍCH KŘÍDElech
- C/C2x K KOORDINÁTOR ZAVÍRAČÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL
- panika** panikové kování podle ČSN EN 1125 na obou dveřních křídlech
- madla** POŽÁRNÍ ODOUŠNOST STŘOPU NEBO NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECH (požární odolnost střešního pláště)
- REI 30 DP1 SMĚR ÚNIKU / POČET EVAKUOVANÝCH OSOB
- 1 NECHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA (NÚC) | 2 a více NÚC
- UNIKOVÝ VÝCHOD
- PRÍVOD VZDUCHU DO CHÚC
- POČET OSOB "E.s" V POŽÁRNÍM ÚSEKU dle ČSN 73 0818
- VNITŘNÍ HADICOVÝ SYSTÉM DN 25
- PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ - práškový 21A
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

