



LEGENDA PRVKŮ

S.2 pozinkovaný sloup 100x60x5mm, výšky 4,0m nad úrovní hrací plochy

DOKONČOVÁNÍ OCELOVÝCH PRVKŮ	
PODLE - ČSN EN ISO 14713-1 (Pozinkování povlaky - Směnice a doporučení pro ochranu proti korozi oceli v konstrukcích - Část 1: Všeobecné zásady navrhování a odolnost proti korozi)	
ZINKOVÁNÍ:	Životnost 80 let
CELKOVÁ TLOUŠŤKA ZINKU MIN. 85 µm OCHRANA PROTI KOROZI NA ÚROVNI - C3	

Poznámka:
Obdobně jako se ukládá sloup S.2 do základových patek bude probíhat i uložení sloupů S.1 a S.3.

- Ocel třídy S235, pro hlavní nosné prvky doložit dokumenty kontroly jakosti typu 2.2 dle ČSN EN 10240.
- Neoznačené svary na výkresu budou provedeny výšky 3,0mm v třídě pevnosti fu=360MPa.

akce	
REKONSTRUKCE SPORTOVIŠTĚ ZŠ, ČESKÁ TŘEBOVÁ	
stupeň dokumentace DPS	
místo Česká Třebová k.ú. Parník [621820]	
stavebník Město Česká Třebová	
projektant MOTION CONSTRUCTION s.r.o. Na Petynce 123/47 Praha - Břevnov 169 00 <div>MOTION construction</div>	
odpovědný projektant Ing. Jiří Dvořák ČKAIT: 0013777	
vypracoval Ing. Jiří Dvořák Petr Jandák	
část projektové dokumentace	
DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ	
autorizační razítko <div></div>	
výkres	
VÝKRES ULOŽENÍ OPLOCENÍ	
datum 06.06.2018	revize
formát A3	měřítko 1:30
číslo výkresu	paré
D.1.19	