






Výpis prvků - Zařizovací předměty		Projekt: Rekonstrukce tělocvičny ZŠ - Česká Třebová		SP Zlín s.r.o.	12.01a
Označení		Název			
K1	Odrážecí deska a obroučka pro basketbal		2 ks	1.12 Tělocvična	
Tech. specifikace: ČSN EN 1270, ČSN EN 15312. Materiál: polykarbonát, průhledný. 1800 x 1050 mm.					
<div><div></div></div>					
K2	Basketbalová konstrukce nástěnná		4 ks	1.12 Tělocvična	
Rozměry prvku 1400 x 1850 x 500 mm. Pro tento prvek je nutné dodavatelem zpracovat dílenskou dokumentaci v následující fázi projektu. Tech. specifikace: ČSN EN 1270, ČSN EN 15312. Zařízení se skládá ze tří příčných nosníků, na kterých jsou upevněny svislý rám pro basketbalovou desku. Ocelové profily povrchově upravené práškovou vypalovanou barvou RAL 7035. Zařízení je určeno do interiéru. Montáž provádí pracovníci proškolení výrobcem. Odrážecí deska: Průhledná, polykarbonát. Pro tento prvek je nutné dodavatelem zpracovat dílenskou dokumentaci v následující fázi projektu.					
<div><div></div><div></div><div></div><div><div>Pohled čelní</div><div>Pohled boční</div><div>Půdorys</div></div></div>					
H1	Hrazda polopřenosná - jeden sloupek do pouzdra, jeden na stěnu		1 ks	1.12 Tělocvična	
Materiál nerez					
SL1	Volejbalové sloupky s pr. 102 mm, napínací mechanismus - šroub s klikou, 2 ks zemních pouzder		2 ks	1.12 Tělocvična	
Zinkované, vypalované práškovou barvou - komaxit RAL, 3000 x 102 mm.					
S1	Volejbalová síť standardní		1 ks	1.12 Tělocvična	
Uzlová černá síťovina z polypropylenu 2 mm, oko 10 cm. Horní okraj lemován PES bílým popruhem, hotová šíře lemování 5 cm. V popruhu je protažené ocelové lanko o déce 12,5 m na jednom konci se smyčkou. 9 500 x 1 000 mm.					
R1			6 ks	1.12 Tělocvična	
<div><div></div><div><div>Žebřiny -masivní bukové dřevo, 2x lakovaný povrch, ocelové šrouby pro sestavení žebřin, ocelové kotvící prvky pro přichycení ke zdi</div><div>rozteč příček: 160 mm výška žebřin: 300 cm šířka žebřin: 100 cm průměr příček: horizontální 3 cm, vertikální 4 cm maximální zatížení: 130 kg hloubka: 10 cm</div></div></div>					
<div><div>Tento výpis nelze považovat za dílenskou dokumentaci. Dílenskou dokumentaci na základě specifikací detailů zpracuje dodavatel a předloží ke schválení autorským dozorem ještě před zadáním do výroby. Před výrobou je nutné prověřit skutečné rozměry konstrukcí na stavbě.</div><div>Veškeré povrchové úpravy budou odsouhlaseny autorským dozorem na základě reálných vzorků předložených dodavatelem. Dodávka včetně kotevních prostředků, kování skříněk a včetně úchytek.</div></div>					