



TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 08 Venkovní oplocení

| | | | | |
|---|--|--------|--|---|
| | Jméno | Podpis | | Změna stavby před dokončením |
| Vypracoval | Ing. Wilkonská | | Stupeň dokumentace | |
| Ověřil | Ing. Vašíček | | Počet vyhotovení | 6 x |
| Zodp. projekt. | Ing. Vašíček | | Datum | 09/2020 |
| Schválil | Ing. Hruža | | Číslo zakázky | 2379/2020 |
| Objednatel dokumentace  | Město Česká Třebová Staré náměstí 78 560 13 Česká Třebová | | Uživatel  | Eko Bi s. r. o., Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová |
| Stavba—projekt | | | | |
| REGIONÁLNÍ CENTRUM PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY – KOMPOSTÁRNA | | | | |
| Část stavby | | | | |
| SO 08 VENKOVNÍ OPLOCENÍ | | | | |
| Dílčí část stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA | | | Arch. číslo RPS-2379.5-04-08-01 | Revize 0 |

OBSAH:

| | |
|---------------------------|---|
| 1. Úvod | 3 |
| 2. Technické řešení | 3 |

| | | | | |
|---|--|---|-------|----------|
|  | Název Technická zpráva SO 08 – Venkovní oplocení | Arch. číslo RPS-2379.5-04-08-01 | List | 2 |
| | | | Listů | 3 |

1. Úvod

Předmětem projektu tohoto objektu je návrh oplocení areálu nové kompostárny. Kompostárna se nachází v blízkosti stávající skládky TKO v Třebovicích v Čechách. Kompostárna je zařízením ke zpracování biologicky rozložitelných odpadů, ve smyslu zákona o odpadech.

Oplocení je ze 3 stran plochy a navazuje na oplocení celého areálu.

2. Technické řešení

Navrhuje se oplocení vyrobeného z ocelových drátů o průměru 2,5 mm s pozinkovaným a poplastovaným povrchem o výšce 2,00 m.

Oplocení je z pletiva.

Součástí oplocení je dvoukřídlová otevírací brána s pletivem o celkové šířce 4m.

Sloupky oplocení – hranaté s povrchovou úpravou 1 x základní nátěr, 2 x vrchní nátěr, délky 2750mm, vzpěrné sloupky dtto délky 2700 mm, umístěné v rozích oplocení.

Sloupky pro bránu – hranaté s povrchovou úpravou 1 x základní nátěr, 2 x vrchní nátěr, délky 2950mm.

Sloupky oplocení a brány jsou kotveny do betonových základů. Beton C 30/37 .

Pro betonové základy sloupků oplocení se vyvrtají otvory DN 200 do hloubky 0,80 m. Pro základy sloupků otevírací brány otvory DN 400mm, do hloubky 1,0 m.

Upozornění :

V místě ochranného pásma VN (ČEZ Distribuce a.s.) bude výška oplocení snížena na 1,5m od terénu. Délka této úpravy bude 20m (10m na každou stranu od osy vedení). V tomto úseku 20m nutno provést uzemnění.

Celková délka oplocení bez brány je 280 bm.

Bližší podrobnosti řešení viz výkresová část dokumentace.

| | | | | |
|---|--|---|-------|----------|
|  | Název Technická zpráva SO 08 – Venkovní oplocení | Arch. číslo RPS-2379.5-04-08-01 | List | 3 |
| | | | Listů | 3 |