

Technická specifikace**Technické požadavky na stroj**

Podvozek - uvést značku	ANO	Měrná jednotka	Hodnota
Celková hmotnost stroje max. 2. 500 kg		kg	
Celková šířka max. 1.100 mm		mm	
Celková délka stroje max. 3.500 mm		mm	
Hydrostatický pohon 4x4, s plynulou regulací minimální rychlostní rozsah 0-25 km/hod.			
Povolené zatížení zadní/přední nápravy min. 1.700 kg		kg	
Motor diesel s dostatečným výkonem, min. 30 kW		kW	
Emisní limit motoru podle aktuálně platné normy kategorie stroje			
Hydraulický přední pracovní okruh hydrauliky min. 60l/min při 210 bar připravený pro plevelový kartáč			
Kloubové řízení stroje s max. vnějším poloměrem otáčení 2.100 mm		mm	
Konstrukce rámu a řízení umožňující najetí na obrubník o výšce min. 150 mm			
Jednomístná, prosklená kabina a dveře, s dobrým výhledem na pracovní činnosti stroje			
Sedadlo pneumaticky odpružené, nastavitelné, s bezpečnostním pásem			
Výbava: Klimatizace, provozní osvětlení dle platné legislativy, pracovní osvětlení, výstražné osvětlení na nosiči, zadní kamerový systém, kamera na prostor před savicí, akustické signalizace couvání, počítadlo motohodin výkonu stroje a sledování provozních hodnot,			
Rádio s HF			
Přehledné a pohodlné ovládání stroje pro letní i zimní provoz			
Nosič umožní jednoduchou, rychlou výměnu nástaveb			
Hydraulický okruh s dostatečným výkonem pro souběžný provoz zimního příslušenství v plném výkonu			
Přední závěs komunální A			
Součástí dodávky bude výbava stroje dle legislativních požadavků ČR			

Zametací nástavba	ANO	Měrná jednotka	Hodnota
Objem nádrže pro vodu min. 180 l		litrů	
Tři přimetačí kartáče, třetí přimetačí kartáč s možností agresivního zametání (plevelový)			
Zásobník na smetky v nerezavějícím provedení o objemu min 0,55 m ³ dle DIN EN 15429			
Krátká přímá sací šachta ze zásobníku k sací hubici o průměru min. 160 mm, šachta vedená pod kabinou			
Ruční sací hadice o min. délce 3 000 mm, pevná montáž na zametač			
Zásobník na smetky i přední zametací jednotka odnímatelná, odstavné stojany součástí dodávky			
Tlaková myčka součástí zametací nástavby			
Zametač bude splňovat normu pro zachycování jemného polétavého prachu min. PM 10			
Vyklápěcí hrana vyklápění zásobníku na smetky min. 1 500 mm			

Poznámka:

Dodavatel uvede u podvozku, nástavby a přívěsu značku a typ, dále uvede splnění požadovaného parametru ve sloupci ANO a v rádcích s uvedenou MJ vyplní i číselný údaj. Nevyplnění požadovaných údajů bude považováno za nedodržení zadávacích podmínek s následným vyloučením uchazeče ze zadávacího řízení.

Nástavba – zimní	ANO	Měrná jednotka	Hodnota
Sypačová nástavba se šnekem, objem min. 400 litrů		litrů	
Možnost použití pro chemický i inertní materiál			
Ochranné síto zásobníku a odklopná střecha			
Ovládání dávky posypu z kabiny stroje-množství na m ²			
Ovládání šířky posypu z kabiny min. v rozsahu 1-5 m			
Funkce STOP-GO, automatické vypnutí sypače při zastavení stroje			
Kompletní násypka (skluz) a rozmetadlo v nerez			
Výstražné osvětlení na sypači			
Barevné provedení –signální oranžová			
Odstavné nohy			

Čelní radlice	ANO	Měrná jednotka	Hodnota
Ocelová konstrukce s odpružením čelního štítu			
Pracovní záběr při natočení 1.100-1.200 mm		mm	
Přetáčení oboustranné vpravo/vlevo- hydraulicky			
Výška radlice 500-700 mm			
Gumový břit			

<u>Ostatní požadavky</u>			
Bezpečnostní prvky dle platných norem ke dni dodání			
Dodání návodu k obsluze stroje i nástaveb v ČJ			

Poznámka:

Dodavatel uvede u podvozku, nástavby a přívěsu značku a typ, dále uvede splnění požadovaného parametru ve sloupci ANO a v řádcích s uvedenou MJ vyplní i číselný údaj. Nevyplnění požadovaných údajů bude považováno za nedodržení zadávacích podmínek s následným vyloučením uchazeče ze zadávacího řízení.