


VÝPIS PRVKU PSV

DEPOZITÁŘ MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ

2

	ROZMĚRY V MM	SCHEMA + POPIS	POČET KUSŮ					POZN.
			1S	1NP	2NP		CELK.	
2a	STAVEB.OTVOR 900/1800	Stávající stavební otvor 900x1800mm bude z vnější strany opatřen venkovní protidešťovou žaluzií - viz profese VZT (dodávka VZT).		2 (dodávka VZT)			2	uveden stavební rozměr SO 01
3	STAVEB.OTVOR 900/1800	 <p>Do stávajícího stavebního otvoru 900x1800mm bude osazeno jednokřídlové okno plastové, otevíravé, vyklápěcí (členění dle nákresu). Zaskleno izolačním trojsklem (Ucelého okna=1,0W/m2K) - okno s mikroventilací, barva bílá, čiré zasklení.</p> <p>Součástí je oprava a úprava vnitřního a vnějšího ostění okna.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Okno bude dodáno včetně vnitřního plastového komůrkového parapetu (do ostění a s bočními krytkami u vnitřního meziokenního pilíře). - Nový venkovní parapet. - Přesný rozměr stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě. - Stávající vnitřní okenní ocelová mříž bude demontována, nově upravena, přebroušena a opatřena novým nátěrem a po osazení nového okna bude nově nakotvena do zdiva - dle požadavku provozovatele. 		10			10	uveden stavební rozměr SO 01
3a	STAVEB.OTVOR 900/1800	Nově osazené okno 900x1800mm bude z vnější strany opatřeno venkovní hliníkovou roletou s vodíci lištami - na elektropohon. <p>Přesný rozměr stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě.</p>		10			10	uveden stavební rozměr SO 01
4	900/1970	Nové jednokřídlové dveře vnitřní, otevíravé, hladké, plné, osazené do nové ocelové zárubně. Dveře budou bez prahu, osazené v místě dveří původních (vybouraných původních dveří). Povrchová úprava dveří nových - vysokotlaký laminát HPL (odstín slonová kost - přesný odstín určen při realizaci - totožný nebo obdobný jako jsou stávající okolní dveře). Dveře budou osazené do nové ocelové zárubně. Dveře budou opatřeny novým nerez.kováním (vločka), klika		1P			1P	SO 01
5	STAVEB.OTVOR 1250/1970 ROZMĚR DVEŘÍ 800+450/1970	Stávající dvoukřídlové asymetrické dveře vnitřní, otevíravé, hladké, plné. Dveře s požární odolností EW 30 DP3 C2 (se samozavíračem).		1			1	SO 01
		Samozavírač s koordinátorem zavírání (dle potřeby bude doplněn na stávající dveře)		1			1	SO 01