

[illegible]

(Z1) SNĚHOVÉ ZACHYTAČE NA STÁVAJÍCÍ STŘECHU
 NAPŘ. WWW.ESHOP-STRECHY.CZ
 JEDNOTRUBKOVÁ SNĚHOVÁ ZÁBRANA - 1 KS:
 ZÁBRANA SESTÁVÁ Z:
 SDSZ21 PŘÍCHYTKA 32 KS
 SDSZ29 TYČ Ø22/2000, ODS. ANTRACIT 32 KS
 SDSZ30 SPOJKA TYČE, ODS. ANTRACIT 30 KS

(Z2) 2KS - L 50x50x5/200, 2x OTVOR Ø9
 2x CHEMICKÁ KOTVA Ø8/150
 VÝTUŽ VĚNCE PŘÍVAŘIT K Z2

D1 2KS
 ATYPICKÉ DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EW15 D3 S OCELOVOU ZÁRUBNÍ EW 15
 NA DVEŘÍCH BUDE TABULKA S UVEDENOU OSOBOU, KTERÁ JE ZODPOVĚDNÁ ZA ZAVŘENÍ DVEŘÍ
 JAKO NÁHRADA SAMOZAVÍRAČŮ
 SVĚTLOST DVEŘÍ 1300/1970mm
 DVEŘE I ZÁRUBEŇ JSOU OPATŘENY NÁTĚREM-BARVU VYBERE INVESTOR
 KOVÁNÍ - KLIKA ACT UNA - OBLÉ HRANY - U TVAR, ZÁMEK FAB

- | | |
|---|---|
|  | PLYNOSILIKÁTOVÉ ZDIVO
NA SPECIÁLNÍ MALTU |
|  | BETONOVÁ MAZANINA C20/25 |
|  | PREFABRIKOVANÉ ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
SE ŽÁLKOU Z C20/25 |
|  | ŠŤĚRKOPÍSEK 0-8mm |
|  | ZÁSYP ZEMINOU |

A

- POPLAST. PLECH LINDAB SEAMLINE SV. ŠEDÝ
- CETRIS 20mm
- VZDUCHOVÁ MEZERA + KONTRALATĚ - 60/40mm
- DIFUZNÍ FOLIE
- KROKVE 80/120+ ROHOŽ ISOVER UNIROL-120mm
- PAROTĚSNÁ FOLIE JUTAFOL N
- SDK PODHLED S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ REI 15 DP2 NA KOVOVÉ PROFILY

B



- VINYL QUICKSTEP ELIGNA U896 - 8mm
- LEPIDLO - 2mm
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 3 mm
- BETON C20/25- 57mm
- 1x LEPENKA RADOELAST 4mm
- BETON C20/25 - 80mm
- ŠTĚRKOPÍSEK 0-8mm - 100mm
- ZEMINA

C

- BETONOVÁ DLAŽBA 300x300x30 mm
- ŠTĚRKOPÍSEK 0-8mm - 50mm
- ZEMINA

D

- ZDIVO YTONG
- STĚROVÁ HYDROIZOLACE POD KERAMICKÝ SOKL
- LEPIDLO
- KERAMICKÝ OBKLAD TAURUS 300x300 mm, ODSTÍN DLE STÁV, SOKLU

VED.PROJEKTANT:	ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	 ŠUMPERK LIDICKÁ 22 TEL 777160247 projekcedan@seznam.cz
ING. J. DAN	ING. J. DAN			
INVESTOR: MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ				
AKCE: PŘÍSTAVBA SKLADU TĚLOCVIČNY ZŠ NÁDRAŽNÍ, ČESKÁ TŘEBOVÁ				STUPEŇ: UR, OS, PP DATUM: 10/2017 FORMÁT: 2x A4 ČÍS.ZAK.: 19-2017 MĚŘÍTKO: 1:25
OZNAČENÍ: ŘEZ A-A, VÝPIS PSV, SKLADBY				PROFESE: Č. VÝKRESU D.1.1b) 2