










VED. PROJEKTU	ARCH. NÁVRH	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Projekční kancelář Žižkov s. r. o.	
ING. V. ENT		ING. T. DOLEČEK		Žižkov 504, 562 01, Ústí nad Orlicí, IČO: 27544524	
				tel./fax: 465 524 626, projekce@zizkovuo.cz	
INVESTOR	Město Česká Třebová			FORMÁT	
MÍSTO STAVBY	Česká Třebová			DATUM	09/2019
ŠATNY A TRIBUNA ATLETICKÉHO STADIONU NA SKALCE, ČESKÁ TŘEBOVÁ				ÚČEL	PROVÁDĚNÍ STAVBY
				MĚŘÍTKO	
				Č. ZAKÁZKY	2014_30
				Č. ARCHIVNÍ	-
VÝPLNĚ OTVORŮ - OKNA				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU D.02.1.13

Ozn.	Popis	Rozměr	Hlav. bud.	Prov. bud.	Tribu na	Celkem	Poznámka
PL01	Okno plastové vícekomorové dvoukřídlové, otevíravé a sklápěcí. Kování celoobvodové. Zasklení dvojsklem ($U_g=1.1$ W/m ² K, $U_w=1.2$ W/m ² K). Povrchová úprava plast bílá. Parapet: venkovní elox. hliník tmavě šedý, vnitřní plastový bílý.	 2000 x 1250 mm	5			5	
PL02	Okno plastové vícekomorové dvoukřídlové, otevíravé a sklápěcí. Kování celoobvodové. Zasklení dvojsklem ($U_g=1.1$ W/m ² K, $U_w=1.2$ W/m ² K). Povrchová úprava plast bílá. Parapet: venkovní elox. hliník tmavě šedý, vnitřní plastový bílý.	 2000 x 1250 mm	5			5	
PL03	Okno plastové vícekomorové jednokřídlové, otevíravé a sklápěcí. Kování celoobvodové. Zasklení dvojsklem ($U_g=1.1$ W/m ² K, $U_w=1.2$ W/m ² K). Povrchová úprava plast bílá. Parapet: venkovní elox. hliník tmavě šedý, vnitřní plastový bílý.	 1000 x 750 mm	12			12	
PL04	Okno plastové vícekomorové dvoukřídlové, otevíravé a sklápěcí. Kování celoobvodové. Zasklení dvojsklem ($U_g=1.1$ W/m ² K, $U_w=1.2$ W/m ² K). Povrchová úprava plast bílá. Parapet: venkovní elox. hliník tmavě šedý, vnitřní plastový bílý.	 1750 x 1750 mm		3		3	
PL05	Okno plastové vícekomorové dvoukřídlové, otevíravé a sklápěcí. Kování celoobvodové. Zasklení dvojsklem ($U_g=1.1$ W/m ² K, $U_w=1.2$ W/m ² K). Povrchová úprava plast bílá. Parapet: venkovní elox. hliník tmavě šedý, vnitřní plastový bílý.	 1500 x 1750 mm		1		1	
PL06	Okno plastové vícekomorové dvoukřídlové, výsuvné. Kování celoobvodové, s bezpečnostní zárazkou. Zasklení dvojsklem ($U_g=1.1$ W/m ² K, $U_w=1.2$ W/m ² K). Povrchová úprava plast bílá. Parapet: venkovní i vnitřní plastový bílý (Venkovní parapet hloubka od vnějšího líce stěny 250 mm).	 1500 x 1750 mm		1		1	

Ozn.	Popis	Rozměr	Hlav. bud.	Prov. bud.	Tribu na	Celkem	Poznámka
PL07	<p>Okno plastové vícekomorové jednokřídlové, sklápěcí. Kování celoobvodové. Zasklení dvojsklem ($U_g=1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_w=1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$). Povrchová úprava plast bílá. Parapet: venkovní elox. hliník tmavě šedý, vnitřní plastový bílý.</p> 	1500 x 750 mm	6			6	