


TABULKA MÍSTNOSTÍ					
Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	PODLAHA	STĚNY	STROPY
101	BÍLÝ POKOJ	30,78	nová smrková prkna P+D, impregnovaná, opatřená odolným olejovým nátěrem	výztužnou skelnou sítkou do v.1m + nová výmalba	stávající omítka na podbití, nová výmalba
102	NÁVŠTĚVNICKÁ DISPOZICE (BÝVALÁ KUCHYŇ)	20,2	nová smrková prkna P+D, impregnovaná, opatřená odolným olejovým nátěrem	nová vápenná omítka s výztužnou skelnou sítkou do v.1m + nová výmalba	stávající omítka na podbití, nová výmalba
103	ZADNÍ ZÁPRAŽÍ	8,92	kamenný chodník z opuky, vyspraveno po výkopech drenážního příkopu (20%)	nový vápenný nátěr venkovních ploch	-
104	SKLAD	11,0	stávající	stávající	stávající
105	SVĚTNICE" STARÉ CHALOUPKY"	22,55	stávající dř. prken, podlaha beze změn	stávající	stávající
106	SÍŇ "SE ZBYTKY CHLEBOVÉ PECE"	14,22	stávající kamen. opuka beze změn	nový vápenný nátěr roubené stěny a cihel. podezdívky, stěna ke 102 a 110	stávající
107	ZÁPRAŽÍ	8,71	kamenný chodník z opuky, vyspraveno po výkopech drenážního příkopu (20%)	nový vápenný nátěr venkovních ploch	-
108	DŘEVĚNÁ VERANDA	4,89	stávající dř. prken, podlaha beze změn	stávající	stávající
109	KUCHYŇKA	1,51	stávající dlažba beze změn	stávající + nová výmalba	sádrokartonový podhled v. 2,5m
110	WC	1,26	stávající dlažba beze změn	oprava omítek po rozvedech+ nová výmalba	sádrokartonový podhled v. 2,65m
111	CHODBA	3,66	stávající dlažba beze změn	oprava omítek po rozvedech+ nová výmalba	sádrokartonový podhled v. 2,5m

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ ROUBENÁ STĚNA OD PODLAHY NA KAMENÉ PODEZDÍVCE
- STĚNA ZE VNITŘ OMÍTNUTA S VÝZTUŽNÝM PLETIVEM
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ ČÁST DO VÝŠKY 65 cm
- ZBYTEK ROUBENÁ STĚNA S OMÍTKOU
- STÁVAJÍCÍ SMÍŠENÉ ZDIVO
- NOVÉ OKAPOVÉ CHODNÍKY Z OPUKY

POZNÁMKA:
Veškeré zásahy do historických konstrukcí budou prováděny s co největší opatrností. V případě nejasností a nebo změn oproti předpokladu v projektu nutno tyto okolnosti řešit s projektantem a zástupcem památkové péče. Z důvodu zásahu do krytých konstrukcí a prvků (roubení a zeď pod omítkou, potrubí v zemi atd.) je nutno po odkrytí vše zmapovat a případně upravit postup provádění zejména u prostupů a vedení pro vzduchotechnické potrubí. Materiály povrchových úprav včetně nátěrů a odstínů barev budou upřesněny dle vybraného dodavatele a odsouhlaseny zástupcem památkové péče.

 KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUČÍ ZAKÁŽKY ING. PETR ABSOLON	
		ZODP. PROJEKTANT ING. PETR ABSOLON	
VYPRACOVAL ING. PETR ABSOLON	MÍSTO STAVBY KOZLOV 50		DATUM 10/2019
STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			ZAK. Č. 3233-42
INVESTOR MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ, STARÉ NÁMĚSTÍ 78			Č.PARE
STAVBA OPATŘENÍ PROTI VHLKOSTI CHALOUPKA MAXE ŠVABINSKÉHO SO 01 - BUDOVA			
VÝKRES PŮDORYS 1.NP NOVÝ STAV	MĚRÍTKO 1:50		
		PROFESE STAVEBNÍ	Č.VYKR. D1.1.3